

# ВІДОМОСТІ

## приватизації

№ 16 (354)

ЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

20 квітня 2005 р.

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ  
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

## ПЛАН ДІЙ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ



18 квітня 2005 року у Фонді державного майна України (далі — Фонд) відбулася зустріч Президента України Віктора Ющенка з керівним складом Фонду, який з 14 квітня очолює Валентина Семенюк.

На початку виступу Президент України Віктор Ющенко охарактеризував роботу Фонду і поставив завдання, які треба вирішити найближчим часом. Він зазначив, що насамперед треба створити чіткий реєстр об'єктів державної власності; кожне державне підприємство має працювати за виробничо-фінансовим планом і мати формалізовані стосунки з державним бюджетом як щодо дивідендної політики, так і фінансової; розробити окрему програму перевірки усіх угод, які були укладені за останні роки; перевірити виконання умов щодо всіх об'єктів, які приватизовані і є стра-

тегічно важливими для економіки та безпеки держави. Відвести для цієї справи три місяці.

В. Ющенко зазначив, що дуже важливо забезпечити публічність і прозорість діяльності Фонду. Через відкриту публічну політику повернути симпатії громадян України до професійної діяльності Фонду. Це одне із завдань, яке новому керівництву треба поставити і вирішити.

Далі Президент представив Валентину Семенюк як Голову Фонду і виразив упевненість, що у Валентині Петрівни є всі дані, щоб забезпечити створення якісно нової концепції приватизації, державного управління майном і нової



політики Фонду. Головне — наголосив Президент, — за Валентиною Петрівною є великий кредит довіри, яку вона здобула на роботі у Верховній Раді України, її сумлінність і професійність.

Президент побажав Валентині Семенюк і її команді швидкого становлення і великих успіхів.

У свою чергу Валентина Петрівна подякувала за високу довіру. Вона підкреслила, що їй нелегко було зробити цей крок, тому що, працюючи головною Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради України з питань приватизації, знала всі проблеми приватизації. Вона сказала, що буде працювати жорстко (але не жорстоко) до своїх підлеглих, жорстко до вирішення тих питань, які потребують сьогодні негайного вирішення.

## ПРОДАЖ ОБ'ЄКТІВ ГРУПИ А

Департамент продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств,  
т.280-42-34

### ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ

#### ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлове приміщення площею 39,9 м<sup>2</sup>, що знаходиться на балансі ДКП «Гарант», за адресою: м. Докучаєвськ, вул. Ліхолетова, 21. Приватизовано фізичною особою за 7 933,20 грн., у т. ч. ПДВ — 1 322,20 грн.

#### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлова будівля площею 216,1 м<sup>2</sup>, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 48. Приватизовано юридичною особою за 203 410,8 грн., у т. ч. ПДВ — 33 901,8 грн.

#### КИРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлове вбудоване приміщення магазину загальною площею 208,64 м<sup>2</sup>, що знаходиться на балансі і орендується ВАТ «Червона Зірка», за адресою: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 16/9. Приватизовано юридичною особою за 202 686 грн., у т. ч. ПДВ — 33 781 грн.

#### ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Цілісний майновий комплекс — мале державне підприємство «Стандарт», за адресою: м. Луганськ, вул. Лінія залізної дороги, 27. Приватизовано юридичною особою за 82 569 грн.

#### ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлові приміщення першого поверху житлового будинку загальною площею 45,1 м<sup>2</sup>, що знаходиться на балансі ВАТ «Чорноморгідробуд», за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська

дорога, 67а. Приватизовані фізичною особою за 71 047,60 грн., у т. ч. ПДВ — 11 841,27 грн.

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансі і орендується ЗАТ СКПТБ «Медобладнання», за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Л. Попова, 3. Приватизовано юридичною особою за 304 572,00 грн., у т. ч. ПДВ — 50 762,00 грн.

Частина приміщення кафе «Лада» з обладнанням загальною площею 75,4 м<sup>2</sup>, що знаходиться на балансі ДП «Ресторан станції Котовськ», за адресою: м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 196б. Приватизовано фізичною особою за 11 272,80 грн., у т. ч. ПДВ — 1 878,80 грн.

Будівля складу, що знаходиться на балансі ДП «Ресторан станції Котовськ», за адресою: м. Котовськ, вул. Леніна, 2а. Приватизовано фізичною особою за 5 505,60 грн., у т. ч. ПДВ — 917,60 грн.

Нежитлові приміщення першого поверху п'ятиповерхового житлового будинку площею 75,1 м<sup>2</sup>, що знаходиться на балансі ВАТ «Одеський завод «Центроліт»», за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Сталінграда, 62. Приватизовано фізичною особою за 60 644,40 грн., у т. ч. ПДВ — 10 107,40 грн.

#### ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлове приміщення, за адресою: м. Кременчук, вул. Приходька, 67. Приватизовано фізичною особою за 39 768 грн., у т. ч. ПДВ — 6 628 грн.

#### СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлове приміщення площею 22,1 м<sup>2</sup> (частина приміщення магазину № 32), що знаходиться на балансі ВАТ «Хлібозавод «Залізничник» і орендується приватним підприємством

«Лілея», за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 13. Приватизовано юридичною особою за 7 114,02 грн., у т. ч. ПДВ — 1 185,67 грн.

#### ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлові приміщення № 48-1-48-5 першого поверху в літ. А-3 загальною площею 90,4 м<sup>2</sup>, що знаходяться на балансі ВАТ «Серп і молот» і орендується приватним виробничо-комерційним підприємством «Джені», за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 4. Приватизовано юридичною особою за 47 280 грн., у т. ч. ПДВ — 7 880 грн.

Група інвентарних об'єктів, у складі: нежитлова будівля колишньої ідальні літ. А-1 загальною площею 588,1 м<sup>2</sup>, споруда (блок-кімната), обладнання (37 од.), що знаходиться на балансі ВАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» і орендується суб'єктом підприємницької діяльності — фізичною особою Чикаловим С. В., за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, 107в. Приватизовано фізичною особою за 360 232,80 грн., у т. ч. ПДВ — 60 038,80 грн.

Нежитлова будівля літ. А-2, загальною площею 953,6 м<sup>2</sup>, що знаходиться на балансі Харківської геологрозвідувальної експедиції Казенного підприємства «Південургеологія» і орендується ТОВ НПП «Укрзагеоавтоматика», за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої революції, 93. Приватизовано юридичною особою за 602 700 грн., у т. ч. ПДВ — 100 450 грн.

#### ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Індивідуально визначене майно — АЗС № 5, що знаходиться на балансі «Дніпроінвест-Ч» і орендується ТОВ «Наталія К», за адресою: Городищенський р-н, с. Орловоць. Приватизовано юридичною особою за 61 521,60 грн., у т. ч. ПДВ — 10 253,60 грн.

#### м. КИЇВ

Нежитловий будинок загальною площею 513,0 м<sup>2</sup>, за адресою: м. Київ, вул. Мінуріна/пров. Мінуріна, 3/2, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 1 423 152,0 грн., у т. ч. ПДВ — 237 192,0 грн.







Термін прийняття заяв — до 16 травня 2005 року включно.  
**Аукціон буде проведено 20 травня 2005 року об 11.00 за адресою регіонального відділення.**

Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.  
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел.: 37-30-90, 45-75-29, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

**ПРОДАЖ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА**

**СУМСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота одноквартирного житлового будинку № 1 (під розбирання)**

Код за ЄДРПОУ: 00386726.

**Назва об'єкта:** одноквартирний житловий будинок 1. Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Сумськ-Степанівське», 42304, Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Комсомольська, 35.

**Адреса об'єкта:** 42326, Сумський р-н, с. Степаненкове. По об'єкту виконано: стрічкові монолітні фундаменти з цегляним цоколем; стіни та перегородки — піноблочні стінові панелі (32 шт.); прибудова з керамічної цегли; перекриття — з/б плити (7 шт.), піноблочні плити (8 шт.); покрівля з азбоцементних листів (90 шт.) по дерев'яних балках. Підлога, віконні та дверні блоки відсутні, опоряджувальні роботи не виконувались.

**Ступінь будівельної готовності:** 30%.  
**Площа забудови:** 94 м<sup>2</sup>.  
**Вартість продажу об'єкта без ПДВ — 7 785 грн., ПДВ — 1 557 грн.**  
**Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 9 342 грн.**

**Умови продажу об'єкта:** протягом одного року з моменту переходу права власності на об'єкт до покупки розібрати об'єкт та привести будівельний майданчик в належний стан відповідно до вимог чинного законодавства з охорони навколишнього середовища;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання; у разі придбання земельної ділянки, на якій розташований об'єкт, використовувати її тільки під забудову;

у разі відмови від права придбання земельної ділянки, здати її органам місцевого самоврядування; питання переоформлення документів на право користування земельною ділянкою вирішується новим власником самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством; забороняється подальше відчуження об'єкта на термін розбирання.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 934 грн., що становить 10% від початкової вартості об'єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 16 травня 2005 року.  
**Аукціон буде проведено 20 травня 2005 року об 11.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.**  
Ознайомитися з об'єктом можна за вказаною адресою.  
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, тел. (0542) 36-23-87.

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота одноквартирного житлового будинку 2 (під розбирання)**

Код за ЄДРПОУ: 00386726.

**Назва об'єкта:** одноквартирний житловий будинок 2.

Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Сумськ-Степанівське», 42304, Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Комсомольська, 35.

**Адреса об'єкта:** 42326, Сумський р-н, с. Степаненкове. По об'єкту виконано: стрічкові монолітні фундаменти з цегляним цоколем; стіни та перегородки — піноблочні стінові панелі (32 шт.); прибудова з керамічної цегли (частково розібрана); перекриття — з/б плити (7 шт.), піноблочні плити (8 шт.). Підлога, віконні та дверні блоки відсутні, опоряджувальні роботи не виконувались.

**Ступінь будівельної готовності:** 25%.  
**Площа забудови:** 94 м<sup>2</sup>.  
**Вартість продажу об'єкта без ПДВ — 6 285 грн., ПДВ — 1 257 грн.**  
**Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 7 542 грн.**

**Умови продажу об'єкта:** протягом одного року з моменту переходу права власності на об'єкт до покупки розібрати об'єкт та привести будівельний майданчик в належний стан відповідно до вимог чинного законодавства з охорони навколишнього середовища; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання;

у разі придбання земельної ділянки, на якій розташований об'єкт, використовувати її тільки під забудову; у разі відмови від права придбання земельної ділянки, здати її органам місцевого самоврядування;

питання переоформлення документів на право користування земельною ділянкою вирішується новим власником самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством; забороняється подальше відчуження об'єкта на термін розбирання.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 754 грн., що становить 10% від початкової вартості об'єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 16 травня 2005 року.  
**Аукціон буде проведено 20 травня 2005 року об 11.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.**  
Ознайомитися з об'єктом можна за вказаною адресою.  
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, тел. (0542) 36-23-87.

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота одноквартирного житлового будинку 3 (під розбирання)**

Код за ЄДРПОУ: 00386726.

**Назва об'єкта:** одноквартирний житловий будинок 3. Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Сумськ-Степанівське», 42304, Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Комсомольська, 35.

**Адреса об'єкта:** 42326, Сумський р-н, с. Степаненкове. По об'єкту виконано: стрічкові монолітні фундаменти з цегляним цоколем; стіни та перегородки — піноблочні стінові панелі (32 шт.); прибудова з керамічної цегли; перекриття — з/б плити (7 шт.), піноблочні плити (8 шт.). Підлога, віконні та дверні блоки відсутні, опоряджувальні роботи не виконувались.

**Ступінь будівельної готовності:** 25%.  
**Площа забудови:** 94 м<sup>2</sup>.  
**Вартість продажу об'єкта без ПДВ — 6 285 грн., ПДВ — 1 257 грн.**  
**Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 7 542 грн.**

**Умови продажу об'єкта:** протягом одного року з моменту переходу права власності на об'єкт до покупки розібрати об'єкт та привести будівельний майданчик в належний стан відповідно до вимог чинного законодавства з охорони навколишнього середовища;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання; у разі придбання земельної ділянки, на якій розташований об'єкт, використовувати її тільки під забудову;

у разі відмови від права придбання земельної ділянки здати її органам місцевого самоврядування; питання переоформлення документів на право користування земельною ділянкою вирішується новим власником самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством; забороняється подальше відчуження об'єкта на термін розбирання.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 754 грн., що становить 10% від початкової вартості об'єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 16 травня 2005 року.  
**Аукціон буде проведено 20 травня 2005 року об 11.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.**  
Ознайомитися з об'єктом можна за вказаною адресою.  
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, тел. (0542) 36-23-87.

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота житлового двоповерхового будинку на 8 квартал**

Код за ЄДРПОУ: 02968487.

**Назва об'єкта:** житловий двоповерховий будинок на 8 кварталі.

Балансоутримувач: ВАТ «Кролевецька фабрика «Художнє ткацтво», 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Петровського, 38.

**Адреса об'єкта:** 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Прорізна, 15.

По об'єкту виконано: фундамент стрічковий бетонний, стіни із силкатної цегли — 1-й та частково 2-й поверхи, перекриття — залізобетонні плити першого та частково другого поверху.

**Ступінь будівельної готовності:** 36%.  
**Площа земельної ділянки — 2 750 м<sup>2</sup>.**  
**Вартість продажу об'єкта без ПДВ — 95 680 грн., ПДВ — 19 136 грн.**

**Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 114 816 грн.**

**Умови продажу об'єкта:** завершення будівництва протягом 5 років зі збереженням житлового призначення;

протягом одного року з моменту переходу права власності на об'єкт до покупки, підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об'єкт приватизації;

забороняється продаж об'єкта до моменту завершення будівництва та введення в експлуатацію; виконання санітарних та екологічних норм згідно з чинним законодавством;

питання переоформлення документів на право користування земельною ділянкою вирішується новим покупцем самостійно, в порядку встановленому чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 11 482 грн., що становить 10% від початкової вартості об'єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 16 травня 2005 року.  
**Аукціон буде проведено 20 травня 2005 року об 11.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.**

Ознайомитися з об'єктом можна за вказаною адресою.  
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, тел. (0542) 36-23-87.

**Умови продажу:** засоби платежу — грошові кошти.

Грошові кошти в розмірі 14 648,28 грн. (чотирнадцять тисяч шістсот сорок вісім грн. 28 коп.), що становить 10% від початкової ціни продажу державної частки, та реєстраційний внесок у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян (17,00 грн.) вносяться заявником за окремими платіжними дорученнями на р/р 37310501800001 Управління Державного казначейства України в Чернівецькій області, МФО 856135, код за ЄДРПОУ 21432643, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області.

**Аукціон відбудеться 24 травня 2005 року об 11-й годині в приміщенні філії «Чернівецький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ» за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиць, 21а.**  
Ознайомитися з об'єктом можна щодня за місцем його знаходження.

Заяви за встановленою органом приватизації формою від юридичних та фізичних осіб приймаються організатором аукціону — філія «Чернівецький аукціонний центр» ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиць, 21а, тел.: 55-44-13, 55-40-23.

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 18 травня 2005 року.  
Додаткову інформацію про об'єкт можна отримати за тел. 55-42-17.

**ПРОДАЖ ОБ'ЄКТІВ ГРУПИ Е**

**Департамент продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств, т. 284-52-40**

**ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про повторний продаж на аукціоні державної частки (50,4%) в статутному капіталі ТОВ «Буковинаінтур»**

**Назва об'єкта:** державна частка (50,4%) в статутному капіталі ТОВ «Буковинаінтур».  
**Адреса:** 58001, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 4.  
**Балансоутримувач:** ТОВ «Буковинаінтур», м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 4.

Код за ЄДРПОУ: 05290758.  
Призначення об'єкта: основним предметом діяльності товариства згідно зі статутном є: експлуатація діяльність; здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств; інформаційно-консультативні послуги; організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (са-

модіальний туризм); організація, приймання та обслуговування вітчизняних та іноземних туристів в Україні (внутрішній туризм, міжнародний туризм); організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм).

Баланс активів і пасивів товариства станом на 30.06.2004 (тис. грн.) — 223,5.  
Дебіторська заборгованість станом на 30.06.2004 (тис. грн.) — 9,9.

Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2004 (тис. грн.) — 80,7.

Чисельність працюючих станом на 30.06.2004 (чол.) — 16.  
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу: 2002 р. — (-0,065); 2003 р. — (0,017)

Вартість без ПДВ: 122 069 грн. ПДВ: 24 413,8 грн.  
**Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 146 482,80 грн.**



Призначення об'єкта: надання соціально-побутових послуг. Об'єкт недіючий.  
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекористування покупцем вирішує самостійно після укладання договору купівлі-продажу.  
Вартість продажу без ПДВ — 34 000 грн., ПДВ — 6 800 грн.  
**Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 40 800 грн.**  
Умови продажу об'єкта.  
1. Можливе перепрофілювання без зміни призначення щодо надання соціальних послуг населенню.  
2. Не відчувувати об'єкт приватизації до сплати його повної вартості.  
3. Відшкодувати регіональному відділенню витрати, пов'язані з підготовкою об'єкта до приватизації.  
4. У разі подальшого відчуження об'єкта приватизації:  
4.1. Погодити це відчуження з Регіональним відділенням ФДМУ по Харківській області;

4.2. Покласти умови пунктів 1, 6, 7 на нового власника.  
5. Покласти умови пунктів 1, 7 на орендаря, в разі передачі об'єкта в оренду.  
6. Ужити заходи щодо закріплення земельної ділянки відповідно до вимог діючого законодавства.  
7. Дотримуватись протипожежних та екологічних норм.  
Засоби платежу — грошові кошти.  
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р 37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.  
Грошові кошти в розмірі 4 080 грн., що становить 10 відсотків від початкової вартості об'єкта приватизації, перераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р 37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

мувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.  
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків, Держпром, 3-й під'їзд, 1-й поверх, к. 206, телефон для довідок 705-18-48.  
Заяви за встановленою органом приватизації формою від юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Харків, Держпром, 3-й під'їзд, 1-й поверх, к. 206, телефон для довідок 705-18-48.  
**Аукціон буде проведено об 11.00 10 червня 2005 року в приміщенні Харківського аукціонного центру — філії Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.**  
Останній день прийняття заяв — 6 червня 2005 року.  
Знайти об'єкт можна за місцем його розташування.

## ПРОДАЖ ПАКЕТІВ АКЦІЙ НА ФОНДОВІЙ БІРЖІ

Департамент продажу акцій на фондовому ринку України та на міжнародних фондових ринках, тел. 286-34-30

### Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УФБ та філіях Івано-Франківська філія УФБ. Аукціонні торги 24.05.2005

№ пор.	Код за ЄДРПОУ та назва підприємства	Адреса	Форма випуску акцій	Ознака монополіста та ст. важливого	Статутний фонд, грн.	Номинал, грн.	Пакет акцій, шт.	% до СФ	Земельна ділянка, га	Дата надання інформації	Кількість працівників, чол.	Вартість основних фондів, грн.	Знос ОФ, %	Балансовий прибуток, грн.	Заборгованість дебіторська, грн.	Заборгованість кредиторська, грн.	Обсяг виробництва, грн.	Сукупний обсяг реалізації (за останній фін. рік), грн.	Сукупна вартість активів (за останній фін. рік), грн.	Назва продукції, що виробляється
1	00292534 ВАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (ЛОД.)	89636, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЛЬЧИНО, ВУЛ. СОВХОЗНА	Д	—	344750,00	0,25	226440	16,42	31,76	01.01.2005	87	7936000	80,51	493200	138400	68900	2091400	1742800	2609000	ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ ТА ІНШЕ

Місце проведення торгів: Івано-Франківська філія УФБ, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 9, телефони для довідок (0342) 55-25-25. Дата проведення торгів: 24.05.2005. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

### Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМББ та філіях м.Київ, УМББ. Аукціонні торги 25.05.2005

№ пор.	Код за ЄДРПОУ та назва підприємства	Адреса	Форма випуску акцій	Ознака монополіста та ст. важливого	Статутний фонд, грн.	Номинал, грн.	Пакет акцій, шт.	% до СФ	Земельна ділянка, га	Дата надання інформації	Кількість працівників, чол.	Вартість основних фондів, грн.	Знос ОФ, %	Балансовий прибуток, грн.	Заборгованість дебіторська, грн.	Заборгованість кредиторська, грн.	Обсяг виробництва, грн.	Сукупний обсяг реалізації (за останній фін. рік), грн.	Сукупна вартість активів (за останній фін. рік), грн.	Назва продукції, що виробляється
1	05802750 ВАТ «ПРОМЕРНЕГОВУЗОЛ»*	76023, М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ.АВТОЛИВМАНШІВСЬКА, 5	Б	—	2526100,00	0,25	10104400	100,00	4,8	01.01.2005	11	4695500	54,57	-22200	56500	694500	0	—	2557500	—
2	30680657 ВАТ «МИКОЛАЄВРОДИМ» (ЛОД.)	54036, М.МИКОЛАЄВ, ВУЛ.ОЧАКІВСЬКА, 1А	Д	—	137970,00	0,25	270420	49,00	0,55	01.01.2005	3	264400	65,66	200	5600	8300	27400	27400	148500	ВИРОБНИЦТВО БУДИВЕЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ

Місце проведення торгів: УМББ, 04070, м.Київ-23, вул. Межигірська, 1, телефони для довідок: 461-54-34, 461-54-24. Дата проведення торгів: 25.05.2005. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій. Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску акцій.

\* Господарський суд Івано-Франківської області ухвалив ввести процедуру санації боржника ВАТ «Промернеговузол» (справа Б-7/257 від 29.04.2002)

### Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМФБ та філіях м.Київ, УМФБ. Аукціонні торги 27.05.2005

№ пор.	Код за ЄДРПОУ та назва підприємства	Адреса	Форма випуску акцій	Ознака монополіста та ст. важливого	Статутний фонд, грн.	Номинал, грн.	Пакет акцій, шт.	% до СФ	Земельна ділянка, га	Дата надання інформації	Кількість працівників, чол.	Вартість основних фондів, грн.	Знос ОФ, %	Балансовий прибуток, грн.	Заборгованість дебіторська, грн.	Заборгованість кредиторська, грн.	Обсяг виробництва, грн.	Сукупний обсяг реалізації (за останній фін. рік), грн.	Сукупна вартість активів (за останній фін. рік), грн.	Назва продукції, що виробляється
1	00372925 ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД» (ЛОД.)	40005, М.СУМИ, ВУЛ.ПРИВОКЗАЛЬНА, 4	Д	—	14388336,00	0,25	23205148	40,32	32,62	01.01.2005	107	6850000	91,88	-1416000	222000	1100000	402000	915000	2275000	ТЕПЛОЕНЕРГІЯ; ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ; ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЦУКРУ

Місце проведення торгів: УМФБ, 03150, м.Київ, вул. Димитрова, 5б, телефон для довідок 537-70-68. Дата проведення торгів: 27.05.2005. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

### Фонд державного майна України повідомляє

В інформації про продаж ВАТ «Демидівський консервний завод» (код за ЄДРПОУ 05529320), акції відбудеться на УМББ, м. Київ 18.05.2005, опубліковані в газеті «Відомості приватизації» від 13.04.2005 15(353) допущено технічну помилку. У графі «% до СФ» слід читати: «100%».

### Фонд державного майна України повідомляє про поновлення продажу пакетів акцій ВАТ на фондових біржах

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2005 158 та на виконання наказу ФДМУ від 10.03.2005 471 поновлюється продаж на фондових біржах та в ПФТС пакетів акцій ВАТ, що належать державі, продаж яких здійснювався протягом 2004—2005 рр. і був призупинений на підставі постанови Верховної Ради України «Про тимчасові обмеження в сфері приватизації» від 13.01.2005 2349-IV та наказу ФДМУ від 13.01.2005 85.

### Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УФБ та філіях УФБ. Аукціонні торги 24.05.2005

№ пор.	Код за ЄДРПОУ та назва підприємства	Адреса	Форма випуску акцій	Ознака монополіста та ст. важливого	Статутний фонд, грн.	Номинал, грн.	Пакет акцій, шт.	% до СФ	Земельна ділянка, га	Дата надання інформації	Кількість працівників, чол.	Вартість основних фондів, грн.	Знос ОФ, %	Балансовий прибуток, грн.	Заборгованість дебіторська, грн.	Заборгованість кредиторська, грн.	Обсяг виробництва, грн.	Сукупний обсяг реалізації (за останній фін. рік), грн.	Сукупна вартість активів (за останній фін. рік), грн.	Назва продукції, що виробляється
1	03563872 ВАТ «ДОВРОВЕ ЛІНЧІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (ЛОД.)	27013, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ДОВРОВЕЛІНЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЛІПНЯЖКА	Д	—	9025000,00	0,25	35556160	98,49	295,0	01.01.2005	4	16125200	36,81	-738700	1598100	2973600	3901000	3250800	18816600	ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЦУКРУ; РЕАЛІЗАЦІЯ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ
2	14314682 ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДИОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЛОД.)	58020, М.ЧЕРНІВЕЦЬ, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, 41	Д	—	66458910,00	0,5	28698060	21,59	32,5	01.01.2005	47	71596200	33,29	-2611400	66200	5356100	308300	256900	48445300	ВИРОБНИЦТВО РАДИОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
3	25469838 ВАТ «АВІАЛІНІ ХАРКОВА» (ЛОД.)	61031, М.ХАРКІВ, АЕРОПОРТ, ВУЛ. СТАРТОВА, 7А	Б	—	17334500,00	1	4333625	25,00	8,14	01.01.2005	87	49496600	73,34	-2018800	306200	4780400	107100	1483100	13764500	ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
4	25469838 ВАТ «АВІАЛІНІ ХАРКОВА» (ЛОД.)	61031, М.ХАРКІВ, АЕРОПОРТ, ВУЛ. СТАРТОВА, 7А	Б	—	17334500,00	1	11267425	65,00	8,14	01.01.2005	87	49496600	73,34	-2018800	306200	4780400	107100	1483100	13764500	ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Місце проведення торгів: УФБ, 01025, м.Київ, пров. Рильський, 10, телефони для довідок: (044) 278-28-50, 278-83-03. Дата проведення торгів: 24.05.2005. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій. Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску акцій.

### Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УФБ та філіях Івано-Франківська філія УФБ. Аукціонні торги 24.05.2005

№ пор.	Код за ЄДРПОУ та назва підприємства	Адреса	Форма випуску акцій	Ознака монополіста та ст. важливого	Статутний фонд, грн.	Номинал, грн.	Пакет акцій, шт.	% до СФ	Земельна ділянка, га	Дата надання інформації	Кількість працівників, чол.	Вартість основних фондів, грн.	Знос ОФ, %	Балансовий прибуток, грн.	Заборгованість дебіторська, грн.	Заборгованість кредиторська, грн.	Обсяг виробництва, грн.	Сукупний обсяг реалізації (за останній фін. рік), грн.	Сукупна вартість активів (за останній фін. рік), грн.	Назва продукції, що виробляється
1	00704468 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВП «МИКУЛІНЕЦЬКЕ» (ДОД.)	48120, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ТЕРЕВОВЛЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ МИКУЛІНЦІ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 79	Д	—	781165,00	0,25	1371760	43,90	448,5	01.01.2005	15	3396800	75,34	-49600	67700	461500	12600	10500	916400	ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДНЯКА ПЛЕМІННИХ СВИНЕЙ, ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ ТА КОРМОВИХ КУЛЬТУР

Місце проведення торгів: Івано-Франківська філія УФБ, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 9, телефон для довідок (0342) 55-25-25. Дата проведення торгів: 24.05.2005. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

### Кримська філія УФБ. Аукціонні торги 24.05.2005

№ пор.	Код за ЄДРПОУ та назва підприємства	Адреса	Форма випуску акцій	Ознака монополіста та ст. важливого	Статутний фонд, грн.	Номинал, грн.	Пакет акцій, шт.	% до СФ	Земельна ділянка, га	Дата надання інформації	Кількість працівників, чол.	Вартість основних фондів, грн.	Знос ОФ, %	Балансовий прибуток, грн.	Заборгованість дебіторська, грн.	Заборгованість кредиторська, грн.	Обсяг виробництва, грн.	Сукупний обсяг реалізації (за останній фін. рік), грн.	Сукупна вартість активів (за останній фін. рік), грн.	Назва продукції, що виробляється
1	00463071 ВП «КЕРЧ-РИБПРОМ» (ДОД.)	98320, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М.КЕРЧ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 49	Д	—	2949800,00	0,25	2266436	19,21	34,0	01.01.2005	167	124559400	65,05	9432400	1208000	56388100	146900	146900	47850700	РИБАЛЬСТВО, ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ

Місце проведення торгів: Кримська філія УФБ, 95000, м.Сімферополь, вул.Р. Люксембург, 8, телефон для довідок (0652) 54-58-39. Дата проведення торгів: 24.05.2005. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

### Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на ДФБ та філіях м.Донецьк, ДФБ. Аукціонні торги 25.05.2005

№ пор.	Код за ЄДРПОУ та назва підприємства	Адреса	Форма випуску акцій	Ознака монополіста та ст. важливого	Статутний фонд, грн.	Номинал, грн.	Пакет акцій, шт.	% до СФ	Земельна ділянка, га	Дата надання інформації	Кількість працівників, чол.	Вартість основних фондів, грн.	Знос ОФ, %	Балансовий прибуток, грн.	Заборгованість дебіторська, грн.	Заборгованість кредиторська, грн.	Обсяг виробництва, грн.	Сукупний обсяг реалізації (за останній фін. рік), грн.	Сукупна вартість активів (за останній фін. рік), грн.	Назва продукції, що виробляється
1	00957672 ВП «ТОРЕЗЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІВОПРОДУКТІВ» (ДОД.)	86614 ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ТОРЕЗ, ВУЛ.ВОКЗАЛЬНА,2	Д	—	453230,00	0,25	453231	25,00	2,31	01.01.2005	1	733600	86,35	-226800	2528000	1045500	0	46200	2645400	ВИРОБНИЦТВО МУКИ, КРУПИ ТА КОМБИКОРМІВ

Місце проведення торгів: ДФБ, 83048, м.Донецьк, вул. Університетська, 89, телефони для довідок: (0622) 57-47-41, 57-47-42. Дата проведення торгів: 25.05.2005. Початок торгів о 10.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

### Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМВБ та філіях м.Київ, УМВБ. Аукціонні торги 25.05.2005

№ пор.	Код за ЄДРПОУ та назва підприємства	Адреса	Форма випуску акцій	Ознака монополіста та ст. важливого	Статутний фонд, грн.	Номинал, грн.	Пакет акцій, шт.	% до СФ	Земельна ділянка, га	Дата надання інформації	Кількість працівників, чол.	Вартість основних фондів, грн.	Знос ОФ, %	Балансовий прибуток, грн.	Заборгованість дебіторська, грн.	Заборгованість кредиторська, грн.	Обсяг виробництва, грн.	Сукупний обсяг реалізації (за останній фін. рік), грн.	Сукупна вартість активів (за останній фін. рік), грн.	Назва продукції, що виробляється
1	00222083 ВП «ВІННИЦЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» (ДОД.)	21050, М.ВІННИЦЯ, ВУЛ.ВАТУГІНА, 25	Д	—	2184500,00	0,01	54616422	25,00	24	01.01.2005	408	23572500	69,43	-1223600	12246000	10118900	12582100	11260900	14694700	ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ МЕТАЛО-І ДЕРЕВОБРОБИ
2	00706012 ВП «ОЛЕКСАНДРИЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ В ТВАРИНИЦТВІ» (ДОД.)	28000, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВОЙНІВСЬКЕ ШОСЕ, 2	Д	—	234656,00	0,25	248352	26,46	193	01.01.2005	15	1120600	40,99	-200	166000	40800	138000	115000	878900	РЕАЛІЗАЦІЯ СПЕРМОПРОДУКЦІЇ

Місце проведення торгів: УМВБ, 04070, м.Київ-23, вул. Межигірська, 1, телефони для довідок: 461-54-34, 461-54-24. Дата проведення торгів: 25.05.2005. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

### Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМФБ та філіях м.Київ, УМФБ. Аукціонні торги 27.05.2005

№ пор.	Код за ЄДРПОУ та назва підприємства	Адреса	Форма випуску акцій	Ознака монополіста та ст. важливого	Статутний фонд, грн.	Номинал, грн.	Пакет акцій, шт.	% до СФ	Земельна ділянка, га	Дата надання інформації	Кількість працівників, чол.	Вартість основних фондів, грн.	Знос ОФ, %	Балансовий прибуток, грн.	Заборгованість дебіторська, грн.	Заборгованість кредиторська, грн.	Обсяг виробництва, грн.	Сукупний обсяг реалізації (за останній фін. рік), грн.	Сукупна вартість активів (за останній фін. рік), грн.	Назва продукції, що виробляється
1	00378589 ВП «ПЕРЕСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» (ДОД.)	08400, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ПЕРЕСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. СОЛОНЦІ, 31	Д	—	4135300,00	0,25	8102128	48,98	15,2	01.01.2005	140	14425000	78,29	-1191000	1460000	8756000	2797000	2797000	10637000	ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ДУКІТІВ ХАРЧУВАННЯ
2	00476576 СВТ «ВІННИЦЬКІЯ РІВНЕСЬКА АВІАЦІЯ» (ДОД.)	23222, ВІННИЦЬКА ОБЛ., С. ЗІКУШИНЦІ, ВУЛ. ЗАРІЧНА, 10	Д	—	2700833,00	0,25	2475417	22,91	878,14	01.01.2005	359	8121100	64,24	-585500	1619500	687500	6302800	5252800	7597500	РІВНЕСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
3	23050348 ВП «ХЛІБ-ЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК» (ДОД.)	42600, СУМСЬКА ОБЛ., М.ТРОСТЯНЕЦЬ, ПРОВ. ГАЛІВСЬКИЙ, 2В	Д	—	3208000,00	0,25	3056399	23,82	7730	01.01.2005	118	6540000	56,90	-61000	213000	608000	3205000	2671000	3593000	ВИРОБНИЦТВО ХЛІВБУЛУЧНИХ, КОНДИТЕРСЬКИХ ТА МАКАРОННИХ ВИРОБІВ
4	23062707 ВП «ВІННИЦЬКИЙ ОГНІКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ДОД.)	21027, М.ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, 25	Д	—	10623100,00	0,25	42464620	99,93	279,14	01.01.2005	110	18797300	46,36	-232700	106000	180500	754300	628600	11722800	ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

Місце проведення торгів: УМФБ, 03150, м.Київ, вул. Димитрова, 56, телефон для довідок 537-70-68. Дата проведення торгів: 27.05.2005. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

### Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти в ПФТС та філіях м.Київ, ПФТС. Аукціонні торги 27.05.2005

№ пор.	Код за ЄДРПОУ та назва підприємства	Адреса	Форма випуску акцій	Ознака монополіста та ст. важливого	Статутний фонд, грн.	Номинал, грн.	Пакет акцій, шт.	% до СФ	Земельна ділянка, га	Дата надання інформації	Кількість працівників, чол.	Вартість основних фондів, грн.	Знос ОФ, %	Балансовий прибуток, грн.	Заборгованість дебіторська, грн.	Заборгованість кредиторська, грн.	Обсяг виробництва, грн.	Сукупний обсяг реалізації (за останній фін. рік), грн.	Сукупна вартість активів (за останній фін. рік), грн.	Назва продукції, що виробляється
1	00310769 ВП «ЛУЦЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ «ВОЛТЕКС» (ДОД.)	43023, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2	Д	—	439973,10	0,05	2307252	26,22	44,7	01.01.2005	5	25658000	39,39	-6368000	3900000	13029000	0	11000	59376000	—
2	13987597 ВП «РІВНЕСЬКА АВІАКОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛ-АВІА» (ДОД.)	33004, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С.В.ОМЕЛЯНА, ВУЛ. АВІАТОРІВ, 1	Б	—	5908400,00	1	1031514	17,46	10,2	01.01.2005	110	48522500	90,36	95500	1389300	329800	3992500	3992500	7203700	ТРАНСПОРТНА АВІАЦІЯ; ЗАСТОСУВАННЯ АВІАЦІЇ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ; ТЕХНОСЛУЖБУВАННЯ

Місце проведення торгів: ПФТС, 01133, м.Київ, вул. Щорса, 31 (5-й поверх), телефони для довідок: 252-92-09, 252-88-08. Дата проведення торгів: 27.05.2005. Початок торгів: 11.00—14.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій. Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску акцій.











## НОВИЙ ДОКУМЕНТ

## ЗБІРНИК

укрупнених показників вартості відтворення функціональних об'єктів-аналогів для оцінки  
малоповерхових будинків, будівель та споруд\*

Продовження таблиці 5-16

Продовження додатка  
Таблиця 5-19

ТИП № 5-16 (111)	Садовий будинок дерев'яний каркасний з дощатими стінами, обштукатуреними		Вартість 1 м <sup>3</sup> на 01.01.2003
Об'єм V	Площа основи S	Розрахункова висота поверху H	254,23 грн.
90 м <sup>3</sup>	34,6 м <sup>2</sup>	2,6 м	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з деревини, покрівля толева		10,1
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові		8,2
Двері	Однополотні, шитові глухі та фільонкові		5,0
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В		2,3

Примітка. При наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 16):

Водопровід літній	0,9	Газозабезпечення	-
Каналізація в дворову мережу	1,9	Телебачення	5,9
Опалення пічне	5,5	Близкавказист	1,6

Таблиця 5-17

ТИП № 5-17 (112)	Садовий будинок дерев'яний каркасний з заасфальтованою верандою (на залізобетонних палях)		Вартість 1 м <sup>3</sup> на 01.01.2003
Об'єм V	Площа основи S	Розрахункова висота поверху H	294,24 грн.
88 м <sup>3</sup>	35,2 м <sup>2</sup>	2,5 м	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент - залізобетонні палі (стовпи) з обв'язкою металевими балками		9,1
Стіни	Каркасні, з бруса, обшитого дошками всередині, обштукатурені		14,0
Перегородки	Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені		3,5
Перекриття	По балках з деревини, з накатом, з утеплювачем: горішнє - підшите дошками та пофарбоване, нижнє - підшите дошками, обштукатурене		27,5
Підлоги	Дощаті, по балках перекриття, пофарбовані		12,7
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з чорної сталі		14,0
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові		8,6
Двері	Однополотні, шитові глухі та фільонкові		5,7
Сходи	Зовнішні, дерев'яні, з площадкою		2,3
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В		2,6

Примітка. При наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 17):

Водопровід літній	0,9	Газозабезпечення	-
Каналізація в дворову мережу	2,0	Телебачення	5,2
Опалення пічне	4,9	Близкавказист	1,4

Таблиця 5-18

ТИП № 5-18 (107)	Садовий будинок дерев'яний каркасний зі стінами з пластин в закидання		Вартість 1 м <sup>3</sup> на 01.01.2003
Об'єм V	Площа основи S	Розрахункова висота поверху H	340,30 грн.
67 м <sup>3</sup>	24,8 м <sup>2</sup>	2,7 м	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент з цегляного щабелю під залив, товщиною 40 см Цоколь цегляний, товщиною 38 см, висотою 0,3 м		4,3
Стіни	Каркасні з пластин в закидання, з двох боків обштукатурені глиняним розчином		41,9
Перегородки	Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені		2,6
Перекриття	По балках із бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурене		10,2
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках по основі з цегляного щабелю, пофарбовані		11,6
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з дошок, покрівля з чорної сталі		14,1
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові		7,8
Двері	Однополотні, шитові глухі та фільонкові		4,8
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В		2,7

Примітка. При наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 18):

Водопровід літній	1,2	Газозабезпечення	-
Каналізація в дворову мережу	2,3	Телебачення	5,7
Опалення пічне	5,5	Близкавказист	1,5

ТИП № 5-19 (110)	Садовий будинок дерев'яний каркасний зі стінами з чистих дошок, пофарбованими		Вартість 1 м <sup>3</sup> на 01.01.2003
Об'єм V	Площа основи S	Розрахункова висота поверху H	389,9 грн.
30 м <sup>3</sup>	12,5 м <sup>2</sup>	2,4 м	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Шлакобетонні, товщиною 40 см		7,2
Стіни	Каркас з бруса, обшитий з двох боків чистими дошками, пофарбовані олійною фарбою		35,8
Перегородки	Дощаті, з обшивкою по каркасу з одного боку чистими дошками, пофарбовані		1,7
Перекриття	По балках з бруса, підшивка стелі дошками, з утеплювачем, пофарбоване		8,1
Підлоги	Дощаті, по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбовані		10,7
Дах та покрівля	Двосхилий, покрівля з асбестоцементних хвилястих листів		18,7
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові		9,7
Двері	Однополотні, шитові глухі та фільонкові		5,9
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В		2,2

Примітка. При наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 19):

Водопровід літній	1,6	Газозабезпечення	-
Каналізація в дворову мережу	3,8	Телебачення	10,4
Опалення пічне	10,2	Близкавказист	2,7

Таблиця 5-20

ТИП № 5-20 (105)	Садовий будинок зі стінами ставленими з пластин та з дощатими перегородками		Вартість 1 м <sup>3</sup> на 01.01.2003
Об'єм V	Площа основи S	Розрахункова висота поверху H	336,28 грн.
64 м <sup>3</sup>	23,7 м <sup>2</sup>	2,7 м	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент з цегляного щабелю під залив, товщиною 40 см Цоколь цегляний, товщиною 38 см, висотою 0,3 м		4,0
Стіни	Ставлені з пластин, з двох боків обштукатурені вапняним розчином		35,8
Перегородки	Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені		3,9
Перекриття	По балках з бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурене		13,7
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках по основі з цегляного щабелю		13,0
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з дошок, покрівля з чорної сталі		14,7
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові		7,5
Двері	Однополотні, шитові глухі та фільонкові		4,6
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В		2,8

Примітка. При наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 20):

Водопровід літній	1,2	Газозабезпечення	-
Каналізація в дворову мережу	2,3	Телебачення	6,1
Опалення пічне	5,8	Близкавказист	1,6

Таблиця 5-21

ТИП № 5-21 (106)	Садовий будинок ставлений з пластин		Вартість 1 м <sup>3</sup> на 01.01.2003
Об'єм V	Площа основи S	Розрахункова висота поверху H	382,35 грн.
33 м <sup>3</sup>	12,7 м <sup>2</sup>	2,6 м	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент з цегляного щабелю під залив, товщиною 40 см Цоколь цегляний, товщиною 38 см, висотою 0,3 м		4,1
Стіни	Ставлені з пластин, з двох боків обштукатурені глиняним розчином		46,2
Перекриття	По балках з бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурене		11,6
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках по основі з цегляного щабелю		11,1
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з чорної сталі		13,0
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові		6,3
Двері	Однополотні, шитові глухі та фільонкові		3,8
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В		3,9

Примітка. При наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 21):

Водопровід літній	1,5	Газозабезпечення	-
Каналізація в дворову мережу	3,8	Телебачення	10,2
Опалення пічне	9,9	Близкавказист	2,5

\*Продовження. Початок у газеті «Відомості приватизації» від 16.02.05 № 7(346); 23.02.05 № 8(347); 02.03.05 № 9(348); 30.03.05 № 13(351); 06.04.05 № 14(352); 13.04.05 № 15(353).

**ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ  
до питомої ваги конструктивних елементів у вартості 1 м<sup>3</sup> садових будинків  
на відмінності їх конструктивних рішень**

Таблиця 5-01

Таблиця 5-03

## Фундаменти садових будинків

№ поз.	Конструкція та матеріал фундаментів	Товщина фундаментів та цоколя, см		
		25-30	35-45	50-55
1	Фундаменти стрічкові	Поправочні коефіцієнти		
1.1	Цегляні, з цегли керамічної повнотілої	0,65	1,00	1,32
1.2	З буттового каменю	0,67	0,74	0,92
1.3	Бутобетонні монолітні	0,77	1,03	1,28
1.4	Зі шлакобетону	-	1,11	1,40
1.5	З цегляного щепеню	0,50	0,64	0,77
1.6	Те саме, з цегляним цоколем	0,67	0,80	-
2	Фундаменти стовпчасті, дерев'яні стоянці, палі	Цоколь		
		забірка в 0,5 цегли	без забірки	обшитий дошками
2.1	Стовпи з цегли керамічної повнотілої армовані	0,51	0,40	-
2.2	Стовпи бутобетонні	0,42	0,30	-
2.3	Стовпи бетонні	0,44	0,33	-
2.4	Стоянці дерев'яні	0,69	0,57	0,72
2.5	Палі залізобетонні (стовпи) з ростверком	-	1,51	1,95

Таблиця 5-02

## Стіни садових будинків

№ поз.	Конструкція та матеріал стін	Товщина стін, см			
		до 15	20-30	35-45	50-55
1.0	Зі штучних і природних кам'яних матеріалів	Поправочні коефіцієнти			
1.1	З цегли керамічної повнотілої	0,77	1,00	1,50	2,04
1.2	З цегли керамічної порожнистої	-	1,02	1,54	2,03
1.3	З цегли силікатної	-	0,76	1,16	1,56
1.4	Цегляно – колодазні з заповненням порожнин керамзитовим гравієм	-	-	1,41	1,90
1.5	З легкобетонних каменів	-	0,85	1,13	1,42
1.6	Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли	-	0,96	1,30	1,64
1.7	З каменів черепашника, вапняку, туфу	-	0,93	1,24	1,55
1.8	Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли	-	1,00	1,38	1,75
1.9	З буттового каменю	-	0,79	1,04	1,31
1.10	Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли	-	-	1,19	1,54
1.11	Зі шлакобетонних блоків	-	0,93	1,23	1,54
1.12	Саманні	-	0,78	0,93	1,27
1.13	Те саме, облицьовані в 0,5 цегли	-	-	1,21	1,60
2.0	Шлакобетонні та глинобитні				
2.1	Шлакобетонні набивні	-	1,17	1,56	1,95
2.2	Глинобитні та глиновалькові	-	0,97	1,21	1,47
2.3	Те саме, облицьовані в 0,5 цегли	-	-	1,40	1,59
3.0	Дерев'яні ставлені, сторчові, в закладання, каркасні, щитові	Обмазані глиною з зовнішнього боку	Обштукатурені з зовнішнього боку	Обшиті з зовнішнього боку дошками, пофарб.	Облицьовані з зовнішнього боку в 0,5 цегли
3.1	Ставлені з пластин	1,27	1,43	1,56	1,80
3.2	Ставлені з колод (кругляку)	2,17	2,36	2,55	2,77
3.3	Сторчові чи у закладання з пластин з обштукатуреною внутрішньою поверхнею	1,53	1,75	1,91	2,13
3.4	Те саме, з обалопід чи дощок	1,42	1,64	1,77	2,03
3.5	Каркасно-обшивні з засипкою шлаком	-	1,27	1,38	-
3.6	Каркас, обшитий в одну дошку	-	-	0,96	-
3.7	Дерев'яні щитові 3-шарові	-	-	1,49	1,70
3.8	Ставлені з пластин з бічною ізоляцією глиною внутрішньої поверхні	1,32	1,54	1,67	1,87

## РОЗДІЛ 6. ГОСПОДАРЬСЬКО-ПОБУТОВІ БУДІВЛІ

Таблиця 6-1

Продовження таблиці 6-1

ТИП 6-1 Літня кухня, погріб, баня, цегляні, зблоковані					
Об'єм V	Площа основи S	Розрахункова кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
147,0 м <sup>3</sup>	37,29 м <sup>2</sup>	1,56	2,53 м	0,79	288,75 грн.
В тому числі: Погріб під частиною будівлі					
40,0 м <sup>3</sup>	20,79 м <sup>2</sup>	1	1,92 м	0,88	-
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою		Питома вага, %		у тому числі, %	
Найменування		Характеристика		1 2 3	
Фундаменти	1. Стрічкові бутів товщ. 50 см, земляні роботи 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щепеня товщ. 100 мм		23,2	22,1	1,1 -
Стіни	1. З цегли керамічної товщ. 38 см, перемички брускові (61,0%) 2. З цегли керамічної товщ. 25 см, перемички брускові, димові труби цегляні (39%)		17,5	10,5	7,0 -
Перегородки	Дощаті щитові, товщиною 50 мм		0,5	-	- -
Перекриття	1. Літня кухня, баня - балки по кам'яних стінах з накатом із дощок, плити теплоізоляційні (55,4%) 2. Над погребом - щитове, підшивка стелі, плити теплоізоляційні (44,6%)		6,8	5,5	1,3 -

20 квітня 2005 року

## Перекриття садових будинків

№ поз.	Вид, матеріал і конструкція перекриттів	Поправочний коефіцієнт
1	По балках з бруса, з підшивкою стелі дошками, олійне фарбування	1,00
2	Те саме, обштукатурене	0,93
3	По балках з бруса, з утеплювачем, несучою підшивкою стелі дошками, обштукатурене	1,17
4	Те саме, з олійним фарбуванням	1,25
5	По балках з бруса, з накатом з дощок, з утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	1,34
6	Те саме, з олійним фарбуванням	1,43
7	Те саме, зі щитовим накатом, обштукатурене	1,53
8	Зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей	0,59
9	Те саме, з пароізоляцією та утеплювачем	0,86

Таблиця 5-04

## Підлоги садових будинків

№ поз.	Конструкція та матеріал підлог	З улаштуванням основи	По готовій основі
1	Дощки товщиною 28 мм по лагах по цегляним стовпчикам на бетонній основі, пофарбовані	1,00	0,74
2	Паркет по чорній підлозі по лагах на цегляних стовпчиках	2,01	1,46
3	Плитка керамічна по бетонній основі	0,73	0,46
4	Лінолеум по бетонній основі	0,49	-
5	Цементна чи асфальтна стяжка по бетонній основі	0,35	0,10
6	Цегляні	0,29	-
7	Глинобитні по щепеневій основі	0,31	-

Таблиця 5-05

## Дах та покрівля садових будинків

№ поз.	Матеріал покрівель	Крокви	
		З пиломатеріалів (дощок та бруса)	З деревини (кругляку)
1	Азбестоцементні хвилясті листи	1,26	1,00
2	Металочерепиця "Монтерей"	2,62	-
3	Бітумна черепиця "Моравія"	2,80	-
4	Сталь покрівельна чорна	1,56	1,31
5	Сталь покрівельна оцинкована, черепиця татарська	1,89	1,64
6	Черепиця сталева, етерніт	1,41	1,12
7	Черепиця пазова керамічна чи цементна, драць покрівельна, руберойд в два шари, очерет з глиняним змащенням	1,51	1,21
8	Толь в 2 шари	1,24	0,96
9	Толь в 1 шар	1,15	0,88
10	Тес в 2 шари	1,72	1,40

ТИП 6-1 Літня кухня, погріб, баня, цегляні, зблоковані					
Об'єм V	Площа основи S	Розрахункова кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
147,0 м <sup>3</sup>	37,29 м <sup>2</sup>	1,56	2,53 м	0,79	288,75 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою		Питома вага, %		у тому числі, %	
Найменування		Характеристика		1 2 3	
Підлоги	1. Літня кухня – дощаті, покриття з щитів дерев'яних рейкових, пароізоляція (18,1%), 2. Погріб, баня – цементні, покриття цементне товщ. 20 мм, ущільнений щепенем грунт, підстилаючий бетонний шар (48,3%) 3. Баня – рейкові трапи і поміст, елементи каркаса з брусів, вогнезахист дерев'яних конструкцій (33,6%)		11,0	2,4	2,2 6,4
Дах та покрівля	Покрівля скатна, крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню		8,4	-	- -
Вікна	Зі спареними і одинарними рамами, скло товщ. 2 мм		2,5	-	- -
Двері	Щитові однополотні, глухі		5,9	-	- -

№ 16 (354)

Продовження таблиці 6-1

Продовження додатка  
Продовження таблиці 6-3

ТИП 6-1 Літня кухня, погріб, баня, цегляні, зблоковані						
Об'єм V	Площа основи S	Розрахункова кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
147,0 м <sup>3</sup>	37,29 м <sup>2</sup>	1,56	2,53 м	0,79	288,75 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %	у тому числі, %	
Найменування	Характеристика			1	2	3
Сходи	Бетонні набивні, огороження сходових площадок перилами (погріб)			0,7	-	-
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування колером олійним обштукатурених та дерев'яних поверхонь			1,7	-	-
Піч з водогрійною колонкою	1 - Піч кухонна цегляна, 2 - Водогрійна колонка			5,4	3,46	1,94
Опалення	Котел опалювальний чавунний, піч для обігріву цегляна, кам'янка			8,9	-	-
Водопровід	Літній - від зовнішніх мереж			0,8	-	-
Каналізація	Побутова в дворову мережу			1,0	-	-
Електрозабезпечення	Від зовнішньої мережі 220 В			5,7	-	-

Таблиця 6-2

ТИП 6-2 Літня кухня з погребом, цегляні						
Об'єм V	Площа основи S	Кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
96,0 м <sup>3</sup>	19,54 м <sup>2</sup>	2,06	2,55 м	0,93	242,6 грн.	

У тому числі: Погріб						
Об'єм V	Площа основи S	Кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	у т. ч. %	
40,0 м <sup>3</sup>	20,79 м <sup>2</sup>	1	1,92 м	0,88	-	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %	у т. ч. %	
Найменування	Характеристика			1	2	
Фундаменти	1. Стрічкові бутві товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм			33,4	31,7	1,7
Стіни	3 цегли повнотілої одинарної керамічної, товщ. 25 см, перемички брускові, кладка димової труби			19,7	-	-
Перекриття	3 дощатих щитів, товщ. 25 мм, тепло- та звукоізоляція (погріб)			2,4	-	-
Підлоги	1. Літня кухня - дощата, покриття з щитів дерев'яних товщ. - 28 мм, пароізоляція (40,2%) 2. Погріб - цементне покриття товщ. 20 мм із залізненням, ущільнений щебенем ґрунт, (59,8%)			3,3	2,5	0,8
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів звичайного профілю по решетуванню, вогнезахист.			8,7	-	-
Вікна	Блоки віконні дерев'яні з одинарними рамами, скло товщ. 2 мм.			2,3	-	-
Двері	Щитові однополотні, глухі			7,9	-	-
Сходи	Бетонні набивні, огороження перилами (погріб).			1,3	-	-
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування колером олійним обштукатурених та дерев'яних поверхонь			0,3	-	-
Піч з водогрійною колонкою	1 - Піч кухонна цегляна 2 - Водогрійна колонка			9,9	6,38	3,52
Водопровід	Літній - від зовнішніх мереж			0,9	-	-
Каналізація	Побутова в дворову мережу			1,9	-	-
Електрозабезпечення	Від зовнішньої мережі 220В			8,0	-	-

Таблиця 6-3

ТИП № 6-3 Літня кухня, погріб, теплиця, цегляні, зблоковані						
Об'єм V	Площа основи S	Кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
167,0 м <sup>3</sup> з погребом	44,15 м <sup>2</sup>	1,47	2,57 м	0,86	187,65 грн.	

У тому числі: Погріб						
Об'єм V	Площа основи S	Кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	у тому числі, %	
40,0 м <sup>3</sup>	20,79 м <sup>2</sup>	1	1,91 м	0,88	-	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %	у тому числі, %	
Найменування	Характеристика			1	2	3
Фундаменти	1. Стрічкові бутві товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення цементне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм, покриття з одинарної повнотілої керамічної цегли товщ. 25 см, кладка армована, перемички брускові, кладка димових труб			29,5	27,9	1,6
Стіни	3 одинарної повнотілої керамічної цегли товщ. 25 см, кладка армована, перемички брускові, кладка димових труб			18,6	-	-
Перекриття	Над погребом - щитове, щити з дощок товщ. 25 мм, плити теплоізоляційні			1,8	-	-
Підлоги	1. Цементна товщ. 20 мм із залізненням, підстилаючий бетонний шар, ущільнений щебенем ґрунт (24,4%) 2. Дощата. Покриття з щитів дерев'яних рейкових, пароізоляція (23,9%) 3. Глинобитна, підстилаючий глинобитний шар, ущільнений щебенем ґрунт (51,7%)			6,2	1,1	3,1
Дах та покрівля	1. Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню 2. Покриття теплиці - скляне по дерев'яних шпрусах, скло товщ. 4 мм			14,0	7,4	6,6

ТИП № 6-3 Літня кухня, погріб, теплиця, цегляні, зблоковані						
Об'єм V	Площа основи S	Кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
167,0 м <sup>3</sup> з погребом	44,15 м <sup>2</sup>	1,47	2,57 м	0,86	187,65 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %	у тому числі, %	
Найменування	Характеристика			1	2	3
Вікна	Зі спареними і одинарними рамами, скло товщ. 2 мм			4,5	-	-
Двері	Щитові однополотні, глухі			7,3	-	-
Сходи	Бетонні набивні, огороження перилами			1,0	-	-
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування колером олійним обштукатурених та дерев'яних поверхонь			0,2	-	-
Стелаж	Елементи каркаса з брусків, покриття стелажу дошками			4,0	-	-
Піч	Піч опалювально - каркасна підвищеного прогріву			3,3	-	-
Водопровід	Літній - від зовнішніх мереж			0,6	-	-
Каналізація	Побутова в дворову мережу			1,4	-	-
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220 В			7,6	-	-

Таблиця 6 - 4

ТИП № 6-4 Баня з цегли						
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003		
63,0 м <sup>3</sup>	19,59 м <sup>2</sup>	3,22 м	0,91	336,50 грн.		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %	у т. ч. %	
Найменування	Характеристика			1	2	
Фундаменти	1. Стрічкові бутві товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення цементне товщ. 20 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм.			8,9	6,0	2,9
Стіни	3 повнотілої одинарної керамічної цегли товщ. 38 см, кладка димових труб. Перемички брускові			25,5	-	-
Перегородки	Дощаті одношарові під штукатурку, забрані в обов'язки			0,4	-	-
Перекриття	Брус дерев'яний, плити теплоізоляційні, обшивка стелі дошками, люк-лаз			8,3	-	-
Підлоги	1. Цементне покриття товщ. 20 мм із залізненням, ущільнення ґрунту щебенем (39,6%); 2. Рейкові трапи і поміст, елементи каркаса з брусків (60,4%)			14,7	2,1	12,6
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню			6,6	-	-
Вікна	Блоки віконні дерев'яні з одинарними та подвійними рамами, скло товщ. 2 мм			2,9	-	-
Двері	Щитові однополотні, глухі			6,4	-	-
Оздоблення внутрішнє	Обшивка каркасних стін дошками (мильна), вапняне фарбування по дереву, цеглі та бетону			2,9	-	-
Водопровід	Літній - від зовнішніх мереж			0,5	-	-
Каналізація	Побутова в дворову мережу			1,9	-	-
Опалення	Котел опалювальний чавунний, піч для обігріву цегляна, кам'янка			17,6	-	-
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220 В			3,4	-	-

Таблиця 6 - 5

ТИП № 6-5 Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 1).						
Об'єм усього V	Площа основи S	Приведена висота поверху n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
233,0 м <sup>3</sup>	50,98 м <sup>2</sup>	1,85	2,47 м	0,56	162,35 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %	у т. ч. %	
Найменування	Характеристика			1	2	
Фундаменти	1. Стрічкові бутві товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм			8,9	7,1	1,8
Стіни	1. З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 38 см, стовпи прямокутні неармовані, перемички брускові (56%); 2. Каркасні з брусків обшиті дошками з однієї сторони (44%)			25,3	19,7	5,6
Перегородки	Дощаті одношарові забрані в обов'язки обштукатурені			2,3	-	-
Перекриття	Дерев'яні балки з черепними брусками з несучою підшивкою з дошок, утеплення глиносолом'яною змазкою, люк - лаз з щитовим полотном			16,6	-	-

Продовження таблиці 6-5

Продовження додатка

ТИП № 6-5 Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 1).					
Об'єм усього V	Площа основи S	Приведена висота поверху Н	Розрахункова висота Н	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
233,0 м <sup>3</sup>	50,98 м <sup>2</sup>	1,85	2,47 м	0,56	162,35 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою					
Найменування	Характеристика			Питома вага, %	у т. ч. %
Підлоги	Основа – ущільнений шебенем ґрунт 1. Глинобитна. Підстилаючі глинобитні шари, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (30,0%); 2. Дошата. Покриття дощате товщ. 28 мм, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (70,0%)			6,9	1,3 5,6
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів			8,6	- -
Вікна	Одностулкові зі спареними стулками, з частковим жалюзійним заповненням, скло товщ. 3 мм			3,6	- -
Двері	Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі			8,8	- -
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування білою фарбою вікон та дверей			1,6	- -
Ріднозбірник	Ущільнені підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни прямиків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами			7,0	- -
Вентиляція	Дерев'яна витяжна вентиляційна шахта з індивідуальним ручним відкриванням клапана			7,4	- -
Електрозабезпечення	Від зовнішньої мережі 220В			3,0	- -

Таблиця 6 - 6

ТИП №6-6 Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 2).					
Об'єм усього V	Площа основи S	Приведена кількість поверхів n	Розрахункова висота Н	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
122,0 м <sup>3</sup>	27,5 м <sup>2</sup>	1,79	2,45 м	0,80	222,20 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою					
Найменування	Характеристика			Питома вага, %	у т. ч. %
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі шебеня товщ. 100 мм			8,2	6,2 2,0
Стіни	1. З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 38 см, перемички брускові (55,0%). 2. Каркасні з брусків стійки, обшивка каркасних стін (45,0%) дошками			28,6	21,0 7,6
Перегородки	Дошата одношарові забрані в об'язки обшукатурені			2,8	- -
Перекриття	Дерев'яні балки з черепним брусом з несучою підшивкою з дошок, утеплення глиносолом'яною змазкою, люк – лаз з щитовим полотном			11,8	- -
Підлоги	Основа – ущільнений шебенем ґрунт. 1. Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (63,8%); 2. Дошата. Покриття дощате товщ. 28 мм, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (36,2%)			3,9	1,9 2,00
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів			7,5	- -
Вікна	Одностулкові зі спареними стулками, з частковим жалюзійним заповненням, скло товщ. 3 мм			3,7	- -
Двері	Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі			8,5	- -
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування в приміщеннях по цеглі та бетону			0,1	- -
Ріднозбірник	Ущільнені підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни прямиків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами			9,8	- -
Вентиляція	Дерев'яна витяжна вентиляційна шахта з індивідуальним ручним відкриванням клапана			11,8	- -
Електрозабезпечення	Від зовнішньої мережі 220В			3,3	- -

Таблиця 6 - 7

ТИП № 6-7 Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 3).						
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003		
51,0 м <sup>3</sup>	14,74 м <sup>2</sup>	3,4 м	1,04	349,20 грн.		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою						
Найменування	Характеристика			Питома вага, %	у т. ч. %	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі шебеня товщ. 100 мм			9,3	6,4	2,9

Продовження таблиці 6-7

ТИП № 6-7 Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 3).						
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003		
51,0 м <sup>3</sup>	14,74 м <sup>2</sup>	3,4 м	1,04	349,20 грн.		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою						
Найменування	Характеристика			Питома вага, %	у т. ч. %	
Стіни	3 цегли керамічної повнотілої одинарної товщ. 38 см, перемички брускові			25,6	-	-
Перегородки	Дошата одношарові забрані в об'язки обшукатурені			1,6	-	-
Перекриття	Дерев'яні балки з черепним брусом з несучою підшивкою з дошок, утеплення глиносолом'яною змазкою			4,7	-	-
Підлоги	Основа – ущільнений шебенем ґрунт. 1. Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (50,0%); 2. Дошата. Покриття дощате товщ. 28 мм, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (50,0%)			3,7	1,3	2,4
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів			10,0	-	-
Вікна	Одностулкові зі спареними стулками, скло товщ. 3 мм			2,5	-	-
Двері	Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика однополотні глухі			9,1	-	-
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону			0,1	-	-
Ріднозбірник	Ущільнені підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни прямиків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами			17,7	-	-
Вентиляція	Дерев'яна витяжна вентиляційна шахта з індивідуальним ручним відкриванням клапана			10,9	-	-
Електрозабезпечення	Від зовнішньої мережі 220В			4,8	-	-

Таблиця 6-8

ТИП № 6-8 Господарська будівля для приготування кормів.						
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003		
86,0 м <sup>3</sup>	24,84 м <sup>2</sup>	3,454 м	0,84	192,65 грн.		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою						
Найменування	Характеристика			Питома вага, %	у т. ч. %	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі шебеня товщ. 100 мм			13,2	10,1	3,1
Стіни	3 цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, кладка димової труби, перемички брускові			24,7	-	-
Підлоги	Основа – ущільнений шебенем ґрунт. 1. Цементне покриття товщ. 20 мм, підстилаючий бетонний шар (63,2%) 2. Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар (36,8%)			7,3	1,9	5,4
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів			13,4	-	-
Вікна	Зі спареними рамами, скло товщ. 3мм.			11,3	-	-
Двері	Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі			4,1	-	-
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування білою фарбою по дереву			1,3	-	-
Піч	Піч кухонна для приготування кормів з топкою під дрова			6,9	-	-
Водопровід	Побутово-питний від зовнішньої мережі			5,1	-	-
Каналізація	Побутова в дворову мережу			3,1	-	-
Електрозабезпечення	Від зовнішньої мережі 220В			9,6	-	-



Таблиця 6-9

Продовження додатка

Продовження таблиці 6-10

Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 1), з навісом, приміщенням для приготування кормів.						Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
						128,02 грн.	
Об'єм усього V	Периметр P	Площа основи S	Приведена кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S		
414,0 м <sup>3</sup>	44,24 м	103,31 м <sup>2</sup>	1,42	2,82	0,428		
У тому числі: Мансарда							
98,0 м <sup>3</sup>	26,4 м	43,6 м <sup>2</sup>	1	2,25 м	0,606		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою						Питома вага, %	
Найменування						Характеристика	
Фундаменти	1. Стрічкові та стовпчасті бутові товщ. 50 см, глибина закладання 65 см (17,5м <sup>3</sup> ), обколювання бутвої кладки з однієї сторони, земляні роботи, висота цоколя 15 см 2. Вимощення – асфальтобетонне товщ. 30мм, основа зі щебеню товщ. 100 мм (34 м <sup>3</sup> )			9,95	8,16	1,79	-
Стіни	1. З одинарної повнотілої керамічної цегли, товщ. 38 см, стовпи прямокутні неармовані та димові труби цегляні, перемички брускові (36%) 2. В сараї, навісі та приміщенні для приготування кормів – товщ. 25 см, перемички брускові (39%) 3. Каркасні обшиті дошками (25%)			27,11	15,16	9,30	2,65
Перегородки	Дошкі одношарові обшукатурені, забрані в об'язки			2,58	-	-	-
Перекриття	Балки дерев'яні з черепним брусом, з несучою підшивкою з дошок, утеплення - глиносолом'яна замазка, люки та лазі			11,88	-	-	-
Підлоги	Основа – ущільнений щебенем ґрунт. 1. Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар (49%) 2. Дошката. Покриття дошкате товщ. 28 мм, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (43%) 3. Цементне покриття товщ. 20 мм з залізненням, підстилаючий бетонний шар (8%)			7,18	2,17	4,56	0,45
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з хвилястих азбестоцементних листів звичайного профілю по обрешетуванню			12,68	-	-	-
Вікна	Зі спареними рамами, скло товщ. 3 мм, часткове жалюзійне заповнення			5,00	-	-	-
Двері	Щитові, з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі			9,19	-	-	-
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі, бетону та дереву, просте фарбування стін колером олійним			0,56	-	-	-
Ріднозбірник	Підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни приямків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, шити над каналами			4,78	-	-	-
Піч	Піч для приготування кормів з топкою під дрова, з цегли керамічної одинарної повнотілої, пічні прилади			1,98	-	-	-
Водо-постачання	Від зовнішніх мереж. Трубопроводи з сталевих водогазопровідних оцинкованих труб			0,41	-	-	-
Гаряче водо-постачання	Від колонок водогрійних, сталевих емальованих з чавунною топкою для твердих видів палива (КВЕ – 1)			1,16	-	-	-
Каналізація.	Побутова в дворову мережу, трубопроводи чавунні			1,23	-	-	-
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 220В			4,31	-	-	-

Таблиця 6 - 10

Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 1), з гаражем, навісом, приміщенням для приготування кормів.						Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
						128,10 грн.	
Об'єм усього V	Периметр P	Площа основи S	Приведена кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S		
501,0 м <sup>3</sup>	50,28 м	126,09 м <sup>2</sup>	1,38	2,88	0,400		
У тому числі: Мансарда							
98,0 м <sup>3</sup>	26,4 м	43,6 м <sup>2</sup>	1	2,25 м	0,610		
Оглядова яма							
7,0 м <sup>3</sup>	11,08 м	4,68 м <sup>2</sup>	1	1,5	2,367		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою						Питома вага, %	
Найменування						Характеристика	
Фундаменти	1. Фундаменти стрічкові бутові товщ. 50 см, глибина закладання 65 см, цоколь висотою 15 см, земляні роботи 2. Вимощення – асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеню товщ. 100 мм			14,57	13,00	1,57	-
Стіни	1. З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 38 см, стовпи прямокутні неармовані, димові труби цегляні, перемички брускові (32%) 2. З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, перемички брускові (44%) 3. Каркасні – обшиті дошками, дерев'яне огороження навісу (24%)			24,37	12,67	9,66	2,04
Перегородки	Дошкі одношарові, забрані в об'язки обшукатурені			2,17	-	-	-
Перекриття	Балки дерев'яні з черепним брусом, з несучою підшивкою з дошок, утеплення - глиносолом'яна замазка, люки та лазі			9,85	-	-	-

Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 1), з гаражем, навісом, приміщенням для приготування кормів.						Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
						128,10 грн.	
Об'єм усього V	Периметр P	Площа основи S	Приведена кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S		
501,0 м <sup>3</sup>	50,28 м	126,09 м <sup>2</sup>	1,38	2,88	0,400		
Підлоги	Основа – ущільнений щебенем ґрунт. 1. Пінобетонна товщ. 35 мм (52%) 2. Дошката - дошки товщ. 28 мм (22%), відкритий дерев'яний прямокутний лоток 3. Цементна товщ. 20 мм з залізненням, підстилаючий бетонний шар (26%)			6,44	2,48	2,42	1,54
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню			14,10	-	-	-
Вікна	Зі спареними рамами, скло товщ. 3 мм, часткове жалюзійне заповнення, фарбування колером олійним			3,65	-	-	-
Двері та ворота	1. Двері – щитові, з захисними смугами з декоративного пластика, однополотні, глухі 2. Ворота дерев'яні розпашні з утепленням полотнами та хврткою, обшиті струганими дошками, оббиті покрівельною неоцинкованою сталлю по азбесту з однієї сторони, просте фарбування олійне			10,08	6,99	3,09	-
Оздоблення внутрішнє	Фарбування вапняне – по цеглі та бетону; колером олійним – по дереву, штукатурці та збірним конструкціям			0,92	-	-	-
Оздоблення зовнішнє	Фарбування колером олійним по дереву			0,04	-	-	-
Ріднозбірник	Підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни приямків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, шити над каналами			3,70	-	-	-
Оглядова яма	Покриття цементне товщ. 20 мм, ущільнений щебенем ґрунт, бетонні армовані стіни, шити перекриття, сходи з окремих бетонних сходилок			1,54	-	-	-
Піч	Піч для приготування кормів з топкою під дрова з цегли керамічної одинарної повнотілої, пічні прилади			1,53	-	-	-
Водо-постачання	Від зовнішньої мережі. Трубопроводи з сталевих водогазопровідних оцинкованих труб			0,35	-	-	-
Гаряче водо-постачання	Від колонок водогрійних, сталевих емальованих з чавунною топкою для твердих видів палива (КВЕ – 1)			0,90	-	-	-
Каналізація.	Побутова в дворову мережу, трубопроводи чавунні			0,95	-	-	-
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 220В			4,84	-	-	-

Таблиця 6-11

Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 1) з навісом та мансардою.							
Об'єм усього V	Периметр P	Площа основи S	Приведена кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
336,0 м <sup>3</sup>	37,39 м	80,79 м <sup>2</sup>	1,54	2,68 м	0,46	133,46 грн	
У тому числі: Мансарда							
98,0 м <sup>3</sup>	26,4 м	43,56 м <sup>2</sup>	1	2,25 м	0,61	-	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою						Питома вага, %	
Найменування						Характеристика	
Фундаменти	1. Фундаменти – стрічкові бутові товщ. 50 см, глибина закладання 65 см, цоколь висотою 15 см 2. Вимощення – асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеню товщ. 100 мм			6,48	4,76	1,72	-
Стіни	1. З одинарної повнотілої керамічної цегли, товщ. 38 см (39%), стовпи прямокутні армовані цегляні, перемички брускові 2. З одинарної повнотілої керамічної цегли, товщ. 25 см (23%), перемички брускові 3. Каркасні, обшиті дошками (38%)			28,32	17,25	6,53	4,54
Перегородки	Дошкі одношарові забрані в об'язки, обшукатурені			4,0	-	-	-
Перекриття	Балки дерев'яні з черепним брусом, з несучою підшивкою з дошок, утеплення – глиносолом'яна замазка, люки та лазі			14,40	-	-	-
Підлоги	Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, ущільнений щебенем ґрунт			2,78	-	-	-
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню			14,89	-	-	-
Вікна	Зі спареними рамами, склотовщ. 3 мм, часткове жалюзійне заповнення			5,05	-	-	-
Двері	Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі			9,78	-	-	-
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі, бетону та дереву, покращене фарбування стін колером олійним розбленим			1,36	-	-	-

Таблиця 6-14

ТИП № 6-11									
Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 1) з навісом та мансардою.									
Об'єм усього V	Периметр P	Площа основи S	Приведена кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003			
336,0 м <sup>3</sup>	37,39 м	80,79 м <sup>2</sup>	1,54	2,68 м	0,46	133,46 грн			
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою						Питома вага, %			
Найменування						Характеристика			
Ріднозбірник	Ущільнені підстилюючі глинобитний та бетонний шари, стіни, прямку та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами					5,97	-	-	-
Вентиляційна шахта	Дерев'яна витяжна вентиляційна шахта з внутрішнім перерізом 100x100см, з індивідуальним ручним відкриванням клапана					3,50	-	-	-
Електрозабезпечення	Від зовнішньої мережі 220В					3,47	-	-	-

Таблиця 6-12

ТИП № 6-12						
Літня кухня цегляна з каналізацією						
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003		
38,0 м <sup>3</sup>	12,6 м <sup>2</sup>	3,0 м	1,13	303,12 грн.		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %	у тому числі, %	
Найменування				Характеристика	1	2
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, по щебеневій основі товщ. 100 мм			13,1	7,1	6,0
Стіни	З цегли повнотілої керамічної, товщ. 25 см. Перемички брусків			23,2	-	-
Підлога	Покриття цементне товщ. 20 мм, з залізненням, основа - ущільнений щебенем ґрунт			3,0	-	-
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів			10,0	-	-
Вікна	Зі спареними і одинарними рамами, скло товщ. 2 мм			9,3	-	-
Двері	Однополотні шитові, глухі			4,3	-	-
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування колером олійним обштукатурених поверхонь стін, вікон та дверей			0,5	-	-
Опалення та гаряча вода	1 - Піч варильно-опалювальна цегляна, 2 - Водогрійна колонка			19,8	12,67	7,13
Водопровід	Літній від зовнішніх мереж			1,5	-	-
Каналізація	Побутова з відводом в дворову мережу			3,8	-	-
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220 В			11,5	-	-

Таблиця 6-13

ТИП № 6-13 (113)				
Літня кухня цегляна				
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
29,0 м <sup>3</sup>	13,2 м <sup>2</sup>	2,2 м	350,02 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %
Найменування				Характеристика
Фундамент	Цегляний стрічковий товщ. 38 см			5,7
Стіни	Цегляні товщ. 25 см, під розшивку швів, всередині пофарбовані			19,3
Перекриття	По дерев'яним балкам, з накатом, утеплювачем. Стеля підшита дошками, пофарбована			16,6
Підлога	Дошата по лагах по цегляних стовпчиках, пофарбована			14,7
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з деревини, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів			13,8
Вікна	З одинарними рамами			6,1
Двері	Однополотні шитові			4,9
Опалення та приготування їжі	Кухонна піч з корінною трубою			9,5
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220В			9,4

ТИП № 6-14 (114)			
Літня кухня з бутового каменю			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
42,0 м <sup>3</sup>	16,2 м <sup>2</sup>	2,6 м	284,51 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування			Характеристика
Фундаменти	Стрічковий, з цегляного щебеня під заливку, товщ. 38 см, цоколь - цегляний, висотою 0,25 м		5,0
Стіни	З бутового каменю, товщиною 40 см з двох сторін обштукатурені		32,5
Перекриття	По балках з брусів, з утеплювачем. Стеля підшита дошками, обштукатурена		13,9
Підлога	Дошата по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована		12,5
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів		10,6
Вікна	Стулкові з одинарними рамами		6,1
Двері	Однополотні фільончасті		5,0
Опалення та приготування їжі	Кухонна піч з корінною трубою		6,6
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220В		7,8

Таблиця 6-15

ТИП № 6-15 (115)				
Літня кухня з черепашника				
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
34,0 м <sup>3</sup>	15,5 м <sup>2</sup>	2,2 м	345,20 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %
Найменування				Характеристика
Фундамент	Цегляний стрічковий, товщ. 38 см			5,1
Стіни	З каменю черепашника товщиною 40 см, обштукатурені з двох сторін			22,8
Перекриття	По дерев'яних балках з накатом, утеплювачем. Стеля підшита дошками, пофарбована			14,7
Підлога	Дошата по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована			12,7
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з деревини, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів			13,2
Вікна	З одинарними рамами			6,3
Двері	Однополотні			5,0
Опалення та приготування їжі	Кухонна піч з корінною трубою			11,7
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220В			8,5

Таблиця 6-16

ТИП № 6-16 (116)				
Літня кухня з шлакоблоків				
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
36,0 м <sup>3</sup>	13,8 м <sup>2</sup>	2,6 м	262,58 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %
Найменування				Характеристика
Фундамент та цоколь	Стрічковий, з цегляного щебеню під заливку, товщ. 38 см, цоколь - цегляний товщ. 38 см, висотою 0,25 м			6,4
Стіни	З шлакоблоків, товщиною 25 см, з двох сторін обштукатурені			19,8
Перекриття	По балках з брусів з накатом, з утеплювачем. Стеля підшита дошками, обштукатурена			16,4
Підлога	Дошата по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована			14,9
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів			11,3
Вікна	Стулкові з одинарними рамами			6,6
Двері	Однополотні, фільончасті			4,9
Опалення та приготування їжі	Кухонна піч з корінною трубою			9,8
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220В			9,9

Таблиця 6-17

ТИП № 6-17 (118)				
Літня кухня з пластин в закидання				
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
32,0 м <sup>3</sup>	12,3 м <sup>2</sup>	2,6 м	378,48 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %
Найменування				Характеристика
Фундамент та цоколь	Стрічковий, з цегляного щебеню під заливку, товщ. 38 см, цоколь - цегляний товщ. 38 см, висотою 0,25 м			4,7
Стіни	Каркасні, з пластин в закидання, з двох боків обштукатурені			36,5
Перекриття	По балках з брусів з накатом з дошок, з утеплювачем. Стеля підшита дошками, обштукатурена			11,8
Підлога	Дошата по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована			10,5
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з дошок, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів			9,4
Вікна	Стулкові, з одинарними рамами			6,0
Двері	Однополотні, фільонкові			4,6
Опалення та приготування їжі	Кухонна піч з корінною трубою			8,1
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220В			8,4

Таблиця 6 - 18

ТИП № 6-18 Літній душ дощатий.				
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
6,60 м <sup>3</sup>	2,34 м <sup>2</sup>	2,8 м	2,7	422,12 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %
Найменування				Характеристика
Фундаменти	Стовпи прямокутні неармовані з цегли керамічної одинарної повнотілої, гідроізоляція, земляні роботи.			4,9
Стіни	Каркас з брусків, обшитий дошками, вогнезахист.			30,6
Підлоги	Рейкові трапи.			7,0
Двері	Щитові однополотні, глухі			11,7
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування.			10,1
Інші роботи	Ганок на дві сходинок, обмазка бітумом			4,0
Вологовідвід	Літній - від зовнішніх мереж.			21,8
Водовідведення	Дерев'яний відкритий прямокутний каналізаційний лоток.			9,9

Таблиця 6 - 19

ТИП № 6-19 Гараж - майстерня спрощеної конструкції з цегли				
Об'єм усього V	Площа забудови S	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
83,0 м <sup>3</sup>	35,5 м <sup>2</sup>	2,35 м	0,67	172,43 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %
Найменування				Характеристика
Фундаменти	1.Збірні бетонні блоки товщ. 30 см з монолітними ділянками 2. Вимощення - цементне покриття товщ. 20 мм, по щелевій основі			20,7
Стіни	Цегляні під розшивку: 1. 3 цегли керамічної повнотілої товщ. 38 см 2. Те саме товщ. 25 см			16,4
Перекриття з покрівлею	1. Перекриття з багатопустотних залізобетонних плит 2. Покрівля суміщена односкатна з руберойду в 2 шари на мастиці			21,8
Вікна та решітки до них	1. Вікна дерев'яні двостулкові з подвійним склом товщ. 2 мм площ. до 2 м <sup>2</sup> 2. Решітки віконні металеві			7,6
Ворота	Гаражні металеві з хвірткою (з листового та прокатного металу), неутеплені			8,8
Підлоги	Цементне покриття товщ. 20 мм, підстилаючий бетонний шар, ушліщений щелебем ґрунт, гідроізоляція з 1 шару руберойду			16,3
Оздоблення внутрішнє	Проста штукатурка з вапняним фарбуванням стін і стелі			2,7
Інші роботи	Монтаж дрібних металоконструкцій			1,5
Електрозабезпечення	Улаштування електросилового забезпечення та освітлення від зовнішніх мереж			4,2

Таблиця 6 - 20

ТИП № 6-20 Гараж цегляний з оглядовою ямою					
Об'єм усього V	Площа основи S	Приведена кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
92,0 м <sup>3</sup>	24,50 м <sup>2</sup>	1,19	3,14 м	0,85	249,15 грн.
У тому числі: Оглядова яма					217,93 грн.
7,0 м <sup>3</sup>	4,68 м <sup>2</sup>	1	1,50 м	2,37	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %	у тому числі, %
Найменування				Характеристика	1 2
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щелеби товщ. 100 мм			37,0	34,1
Стіни	З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, перемички брускові			20,8	-
Підлоги	Цементне покриття товщ. 20 мм, підстилаючий бетонний шар, ушліщений щелебем ґрунт			4,2	-
Дах	Кровля з піломатеріалів, покрівля двохшля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню			11,0	-
Вікна	Зі спареними рамами, скло товщ. 3 мм			2,4	-
Ворота	Дерев'яні, розпашні з утепленими полотнами, обшитими струганими дошками, оббиті покрівельною неоліксованою сталлю, по азбесту з однієї сторони			10,7	-

Продовження додатка  
Продовження таблиці 6-20

ТИП № 6-20 Гараж цегляний з оглядовою ямою					
Об'єм усього V	Площа основи S	Приведена кількість поверхів n	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
92,0 м <sup>3</sup>	24,50 м <sup>2</sup>	1,19	3,14 м	0,85	249,15 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %	у тому числі, %
Найменування				Характеристика	1 2
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону			0,2	-
Оглядова яма	Ушліщений щелебем ґрунт, бетонні стіни армовані, сходи бетонні			5,7	-
Електрозабезпечення	Від зовнішньої мережі 220В			8,0	-

Примітка. Укрупнені показники вартості в таблиці визначені за умов спрощених рішень конструктивних елементів і простого оздоблення (знижка 20%).  
При виконанні робіт по об'єкту оцінки з дотриманням вимог будівельних норм та правил до показників одиничної вартості табл. 6-20 слід використовувати поправочний коефіцієнт 1,2.

Таблиця 6 - 21

ТИП № 6-21 (120) Гараж цегляний				
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
42,0 м <sup>3</sup>	21,0 м <sup>2</sup>	2,0 м	248,75 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %
Найменування				Характеристика
Фундаменти	Цегляний, стрічковий товщ. 38 см			9,1
Стіни	Цегляні товщ. 25 см під розшивку швів, внутрішньо обштукатурені, панелі пофарбовані			27,6
Перекриття	По балках з брусів. Стеля підшита дошками, пофарбована			17,8
Підлога	Цементна по бетонній основі			6,6
Дах	Одношхильний, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів			13,0
Вікна	Рами одинарні, глухі			5,3
Ворота	Металеві з хвірткою, утеплення			16,8
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж			3,8

Таблиця 6 - 22

ТИП № 6-22 (121) Гараж бетонний				
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
42,0 м <sup>3</sup>	19,1 м <sup>2</sup>	2,2 м	204,39 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %
Найменування				Характеристика
Фундаменти	Бетонні, стрічкові, товщиною 40 см			11,4
Стіни	Бетонні, товщиною 20 см з двох сторін обштукатурені			38,3
Підлога	Цементна по бетонній основі			8,4
Дах та покрівля	Суміщений залізобетонний, покрівля - руберойд в два шари на мастиці			29,3
Вікна	Рами одинарні, глухі			1,5
Ворота	Дерев'яні двополотні з хвірткою			6,7
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж			4,4

Таблиця 6 - 23

ТИП № 6-23 (123) Гараж металевий				
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
35,0 м <sup>3</sup>	15,9 м <sup>2</sup>	2,2 м	263,22 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %
Найменування				Характеристика
Фундамент	Цегляний товщ. 38см			9,3
Стіни та покрівля	Металеві з листової сталі заводського виготовлення (металоконструкції)			74,5
Підлога	Цементна стяжка по бетонній основі			7,3
Оздоблювальні роботи	Фарбування олійне з двох сторін стін та покрівлі			8,9

Таблиця 6 - 24

ТИП № 6-24 (122) Гараж дерев'яний каркасний				
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003	
59,0 м <sup>3</sup>	23,6 м <sup>2</sup>	2,5 м	263,99 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %
Найменування				Характеристика
Фундамент та цоколь	Бетонні, товщиною 40 см			8,5
Стіни	Каркасні з деревини, обшиті під штукатурку, з утеплювачем, обштукатурені з двох сторін			53,1
Перекриття	По балках з брусів з підшивкою стелі дошками, пофарбоване			14,0
Підлога	Цементна по бетонній основі			5,5
Дах та покрівля	Одношхильний, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів			8,7
Вікна	Рами одинарні, глухі			2,2
Ворота	Двоболотні, дерев'яні з хвірткою			5,6
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж			2,4

Таблиця 6 – 25

ТИП № 6-25 (124) Оглядова яма гаражна цегляна			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
7,2 м <sup>3</sup>	4,8 м <sup>2</sup>	1,5 м	315,33 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування Характеристика			
Земляні роботи	Копання котловану		8,2
Стіни	Цегляні на цементному розчині під розшивку швів, товщ. 12 см		39,1
Щити перекриття	Дерев'яні		34,2
Сходи	Бетонні набивні		7,2
Підлога	Цементна стяжка по бетонній основі		11,3

Таблиця 6 – 26

ТИП № 6-26 Оглядова яма гаражна бетонна			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
7,0 м <sup>3</sup>	4,68 м <sup>2</sup>	1,5 м	217,31 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування Характеристика			
Земляні роботи	Копання котловану		8,7
Стіни	Бетонні, товщиною 20 см, армовані		37,2
Щити перекриття	Дерев'яні		34,7
Сходи	Бетонні набивні		7,3
Підлога	Цементна стяжка по бетонній основі		12,1

Таблиця 6 – 27

ТИП № 6-27 Сарай для зберігання палива та інвентарю				
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
59,0 м <sup>3</sup>	16,92 м <sup>2</sup>	3,46 м	0,981	169,23 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %
Найменування Характеристика				
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, по щебеневій основі товщ. 100 мм		17,7	12,8 4,9
Стіни	З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, перемички брускові		30,5	- -
Перегородки	Дошкі одношарові, забрані в об'язки, обшукатурені		2,2	- -
Підлога	Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, ушільнений щебенем ґрунту		10,2	- -
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів		17,2	- -
Вікна	Одностулкові зі спареними стулками, жалюзійна решітка, скло товщ. 3мм		5,7	- -
Двері	Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика однополотні, глухі		7,6	- -
Оздоблення внутрішні	Вапняне фарбування по цеглі та бетону		0,2	- -
Електрозабезпечення	Від зовнішньої мережі 220В		8,7	- -

Таблиця 6 – 28

ТИП № 6-28 (125) Сарай цегляний			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
102,0 м <sup>3</sup>	40,8 м <sup>2</sup>	2,5 м	204,45 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування Характеристика			
Фундамент	Цегляний стрічковий товщ. 50 см		6,5
Стіни	Цегляні товщ. 38 см, під розшивку швів, внутрішньо обшукатурені		43,5
Перегородки	Дошкі, обшиті з двох сторін, обшукатурені		2,2
Підлога	Дошкі по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована		18,4
Дах та покрівля	Односкілий, крокви з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів		11,0
Вікна	З одинарними рами, глухі		4,4
Двері	Двополотні щитові		6,2
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж		7,8

Таблиця 6 – 29

ТИП № 6-29 (126) Сарай цегляний			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
50,0 м <sup>3</sup>	25,0 м <sup>2</sup>	2,0 м	197,82 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування Характеристика			
Фундамент	Цегляний, стрічковий товщиною 38 см		9,6
Стіни	Цегляні товщ. 25см, під розшивку швів, внутрішньо пофарбовані		29,9
Підлога	Дошкі по лагах, укладених по ґрунту		26,0
Дах та покрівля	Односкілий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів		19,5
Двері	Щитові, однополотні		6,5
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж		8,5

Продовження додатка

Таблиця 6 – 30

ТИП № 6-30 (128) Сарай з бутового каменю			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
50,0 м <sup>3</sup>	25,0 м <sup>2</sup>	2,0 м	241,84 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування Характеристика			
Фундамент	Бутовий, стрічковий товщиною 40 см		9,8
Стіни	З бутового каменю товщиною 30 см		28,4
Підлога	Дошкі по лагах, укладених по землі		27,1
Дах та покрівля	Односкілий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів		20,3
Двері	Щитові однополотні		7,1
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж		7,3

Таблиця 6 – 31

ТИП № 6-31 (130) Сарай з черепашника			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
50,0 м <sup>3</sup>	25,0 м <sup>2</sup>	2,0 м	185,39 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування Характеристика			
Фундамент	Цегляний, стрічковий, товщиною 38 см		10,5
Стіни	З каменю черепашника, товщ. 25 см		27,0
Підлога	Дошкі по лагах, укладених по ґрунту		26,3
Дах та покрівля	Односкілий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів		20,7
Двері	Щитові, однополотні		6,6
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж		8,9

Таблиця 6 – 32

ТИП № 6-32 (132) Сарай з шлакоблоків			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
50,0 м <sup>3</sup>	25,0 м <sup>2</sup>	2,0 м	191,94 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування Характеристика			
Фундамент	Цегляний, стрічковий товщиною 38 см		9,4
Стіни	З шлакоблоків, під розшивку швів, внутрішньо пофарбовані		28,7
Підлога	Дошкі по лагах, укладених по ґрунту		25,6
Дах та покрівля	Односкілий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів		20,9
Двері	Щитові, однополотні		6,4
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж		9,0

Таблиця 6 – 33

ТИП № 6-33 (134) Сарай шлакобетонний набивний			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
50,0 м <sup>3</sup>	25,0 м <sup>2</sup>	2,0 м	176,52 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування Характеристика			
Фундамент	Бутовий стрічковий, товщ. 40см		10,8
Стіни	Шлакобетонні набивні, товщ. 30см		20,3
Підлога	Дошкі по лагах, укладених по ґрунту		28,2
Дах та покрівля	Односкілий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів		22,9
Двері	Щитові, однополотні		7,8
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж		10,0

Таблиця 6 – 34

ТИП № 6-34 (137) Сарай саманий			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м <sup>3</sup> на 01.01.2003
50,0 м <sup>3</sup>	25,0 м <sup>2</sup>	2,0 м	174,54 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування Характеристика			
Фундамент	Бутовий стрічковий, товщ. 40см		10,8
Стіни	Саманні товщ. 30см, обмазані глиною		21,9
Підлога	Дошкі по лагах, укладених по ґрунту		27,4
Дах та покрівля	Односкілий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів		22,8
Двері	Щитові, однополотні		7,2
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж		9,9

Таблиця 6 – 35

САРАЙ ДЕРЕВ'ЯНИЙ (в одну дошку)			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1 м <sup>3</sup> на 01.01.2003
53,0 м <sup>3</sup>	24,1 м <sup>2</sup>	2,2 м	81,51 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Фундаменти	Стовпи стін закопані в землю		6,3
Стіни	Дерев'яні стовпи з обшивкою дошками з однієї сторони		32,5
Дах та покрівля	Односкілий, крокви дерев'яні, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів		42,2
Ворота	Дерев'яні щитові		9,7
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж		9,3

Таблиця 6 – 36

САРАЙ ГЛИНОВАЛЬКОВИЙ /ГЛИНОБИТНИЙ/			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1 м <sup>3</sup> на 01.01.2003
50,0 м <sup>3</sup>	25,0 м <sup>2</sup>	2,0 м	140,25 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Дерев'яні стовпи стін з глиняним набиванням		2,2
Стіни	Глиновалькові, товщ. 30см, обмазані глиною з двох сторін		23,4
Підлога	Дошката по лагах, укладених по ґрунту		30,6
Дах та покрівля	Односкілий, покрівля з толя в 2 шари		23,2
Двері	Щитові, однополотні		8,1
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж		12,5

Таблиця 6 – 37

ТЕПЛИЦЯ ЦЕГЛЯНА				
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1 м <sup>3</sup> на 01.01.2003
71,0 м <sup>3</sup>	24,62 м <sup>2</sup>	2,87 м	0,80	179,51 грн
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				Питома вага, %
Найменування	Характеристика			1
Фундаменти	1. Стрічкові бутів товщ. 50 см, земляні роботи 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа ущільнений щебенем ґрунт товщ. 100 мм			12,5
Стіни	З цегли одинарної повнотілої керамічної товщ. 38см, армування кладки			16,7
Підлога	Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, ущільнений щебенем ґрунт			4,8
Покриття та заklenі стіни	Скляне по дерев'яним шпросам, скло віконне товщ. 4мм			25,2
Вікна	Дерев'яні зі спареними рамами, подвійне скління, скло товщ. 2мм			5,1
Двері	Дерев'яні щитові			4,2
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування стін колером олійним, білилами по дереву віконних та дверних блоків			2,5
Стелаж	Стіни з цегли керамічної одинарної повнотілої, каркас з дерев'яних брусків, покриття дошками			9,9
Опалення	Піч опалювально – каркасна підвищеного прогріву цегляна, каркас металевий			8,1
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220 В			7,8

Примітка. Укрупнені показники вартості наведені:

для теплиць типу № 6 – 37 та № 6 – 38 (140) - на 1 м<sup>3</sup>,  
для теплиць типу № 6 – 39 (141) та № 6 – 40 (142) - на 1 м<sup>2</sup>.

Таблиця 6 – 38

ТЕПЛИЦЯ ЦЕГЛЯНА З ЗАГЛИБЛЕННЯМ 0,8М			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1 м <sup>3</sup> на 01.01.2003
92,0 м <sup>3</sup>	32,0 м <sup>2</sup>	2,87 м	146,63 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Цегляний стрічковий, товщ. 38 см, земляні роботи		11,4
Стіни	Цегляні товщ. 38 см		34,8
Підлога	Глинобитна		2,1
Дах та покриття	Кровли приставні з брусів, покрівля з заklenених рам		27,5
Двері	Щитові на планках		4,8
Сходи	Цегляні		2,3
Опалення	Піч опалювально – каркасна підвищеного прогріву		8,3
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж		8,8

Продовження додатка

Таблиця 6 – 39

ТЕПЛИЦЯ МЕТАЛЕВА, ЗАСКЛЕНА			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1 м <sup>2</sup> на 01.01.2003
60,0 м <sup>3</sup>	21,0 м <sup>2</sup>	2,87 м	490,9 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Цегляний стрічковий товщ. 38см		8,6
Стіни та дах	З сталевих кутків зі склінням		59,5
Двері	Однополотні, щитові		4,6
Опалення	Піч опалювальна та для підігрівання води		18,2
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж		9,1

Таблиця 6 – 40

ТЕПЛИЦЯ КАРКАСНА, ДЕРЕВ'ЯНА			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1 м <sup>3</sup> на 01.01.2003
57,0 м <sup>3</sup>	20,0 м <sup>2</sup>	2,87 м	410,04 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Цегляний, стрічковий товщ. 25 см		10,6
Стіни заklenі	Каркас з брусів, зі склінням		40,7
Дах та покриття	Двосхилий, крокви з брусів, скління		26,1
Двері	Однополотні, щитові		5,7
Опалення	Пічне		6,7
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж		10,2

Таблиця 6 – 41

НАВІС ТІНЬОВИЙ			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1 м <sup>2</sup> на 01.01.2003
57,0 м <sup>3</sup>	24,6 м <sup>2</sup>	2,3 м	175,4 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Фундаменти	Під стійки – стовпчаті 30х30см, з монолітного бетону, глибина 0,6 м		2,1
Каркас	Металевий, стійки трубчаті, прогони з швелерів, пофарбований олійними фарбами		72,0
Огороджувальні елементи	Щити дерев'яні з брусків та рейок по металевому обрамленню		8,4
Підлога	Щебенева, ущільнений щебенем ґрунт		3,2
Покрівля	Азбестоцементні хвилясті листи по обрешетуванню з дошок по дерев'яним брускам		14,3

Таблиця 6 – 42

НАВІС БЕЗ ОБШИВКИ			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1 м <sup>2</sup> на 01.01.2003
44,0 м <sup>3</sup>	17,6 м <sup>2</sup>	2,5 м	119,9 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Стіни	Каркас з брусів, стійки закопані в землю на глибину до 1,0 м		45,5
Дах та покрівля	Азбестоцементні хвилясті листи по дерев'яному каркасу з дощатим обрешетуванням		54,5

Примітка. Укрупнені показники вартості наведені:

для навісів типу № 6 – 41, № 6 – 42 (144), № 6 – 43 (145)

та № 6 – 44 (146)

на 1 м<sup>2</sup>,

для навісу тип № 6 – 45 (143)

на 1 м<sup>3</sup>.

Таблиця 6 – 43

НАВІС ТІНЬОВИЙ З ПІДЛОГОЮ			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1 м <sup>2</sup> на 01.01.2003
53,0 м <sup>3</sup>	24,1 м <sup>2</sup>	2,2 м	279,1 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Цегляні стовпи 0,40х0,40м		8,1
Стіни	Каркас з брусів з нижньою та верхньою об'язкою		49,3
Підлога	Дошката по лагах по цегляних стовпчиках, пофарбована		30,9
Дах та покрівля	Кровли з дошок, обрешетування дощате, покрівля – толь в 2 шари		11,7

Таблиця 6 – 44

НАВІС ТІНЬОВИЙ БЕЗ ПІДЛОГИ			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота Н	Вартість 1 м <sup>2</sup> на 01.01.2003
44,0 м <sup>3</sup>	17,6 м <sup>2</sup>	2,5 м	128,2 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			Питома вага, %
Найменування	Характеристика		
Стіни	Каркас з брусів з верхньою об'язкою, стійки каркаса вкопані в землю на 1,0м		69,5
Дах	Кровли з дошок на ребро, обрешетування дощате, покрівля – толь в 2 шари		30,5

Таблиця 6 – 45

ТИП 6-45 (143) Навіс з обшивкою з трьох сторін			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Вартість 1 м <sup>2</sup> на 01.01.2003
53,0 м <sup>3</sup>	24,1 м <sup>2</sup>	2,2 м	58,70 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			
Найменування	Характеристика		Питома вага, %
Фундаменти	Стілки стін закопані в землю		2,2
Стіни	Стілки обшиті в одну дошку з трьох сторін		42,4
Дах та покрівля	Односкілий, крокви дерев'яні, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів		55,4

Таблиця 6 – 46

ТИП № 6-46 Вбиральня зі сміттєзбірником				
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Відношення периметра до площі P/S	Вартість 1 м <sup>3</sup> на 01.01.2003
15,0 м <sup>3</sup>	3,59 м <sup>2</sup>	4,2 м	2,0	429,24 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою				
Найменування	Характеристика		Питома вага, %	
			1	2
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 30 см; земляні роботи 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щєбеня товщ. 100 мм		45,5	42,8 2,7
Стіни	Каркас з брусків обшитих дошками		15,9	- -
Перекриття	Дерев'яне з дощок товщ. 37 мм		3,8	- -
Дах та покрівля	Кровки з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню, підшивка стелі дошками		6,2	- -
Двері	Щитові однополотні, глухі		11,0	- -
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі, бетону та дереву		2,8	- -
Інші роботи	Витяжна труба, влаштування щитів		9,0	- -
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220 В		5,8	- -

Таблиця 6 – 47

ТИП № 6-47 (153) Вбиральня цегляна з цегляною вигрібною ямою на одне очко			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Вартість 1 штуки на 01.01.2003
3,0 м <sup>3</sup>	1,5 м <sup>2</sup>	2,0 м	2247,98 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			
Найменування	Характеристика		Питома вага, %
Земляні роботи	Копання котловану		4,0
Вигрібна яма	Цегляна, стіни товщ. 25 см, підлога бетонна		24,9
Стіни	Цегляні товщ. 12 см, під розшивку швів, всередині обштукатурені		19,7
Підлога	Дошата по лагах		6,9
Дах та покрівля	Односкілий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів		3,5

**ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ**

до питомої ваги конструктивних елементів в одиничній вартості господарсько-побутових будівель на відмінності їх конструктивних рішень

Таблиця 6 – 01

Фундаменти господарсько-побутових будівель

№ поз	Конструкція та матеріал фундаментів	Товщина фундаментів та цоколя (см)		
		25 - 30	35 - 45	50 - 55
1.0	Фундаменти стрічкові	Поправочні коефіцієнти		
1.1	Цегляні, з цегли керамічної повнотілої	0,65	1,00	1,32
1.2	З бутового каменю	0,67	0,74	0,92
1.3	Бутобетонні монолітні	0,77	1,03	1,28
1.4	Бетонні монолітні	0,84	1,12	1,40
1.5	Шлакобетонні монолітні	-	1,04	1,30
1.6	Зі збірних бетонних блоків	0,99	1,32	1,66
2.0	Фундаменти стовпчасті, стоянці дерев'яні	Цоколь		
		Забірка в 0,5 цеглини	Без забірки	Обшитий дошками
2.1	Стовпи з цегли керамічної повнотілої, неармовані	0,47	0,35	-
2.2	Стовпи бетонні	0,44	0,33	-
2.3	Стовпи бутобетонні	0,42	0,30	-
2.4	Стоянці дерев'яні	0,69	0,57	0,72

Продовження додатка  
Продовження таблиці 6-47

ТИП № 6-47 (153) Вбиральня цегляна з цегляною вигрібною ямою на одне очко			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Вартість 1 штуки на 01.01.2003
3,0 м <sup>3</sup>	1,5 м <sup>2</sup>	2,0 м	2247,98 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			
Найменування	Характеристика		Питома вага, %
Двері	Щитові на планках		17,2
Обладнання	Люк з кришкою		23,8

Таблиця 6 – 48

ТИП № 6-48 (154) Вбиральня дерев'яна з цегляною вигрібною ямою на одне очко			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Вартість 1 штуки на 01.01.2003
2,0 м <sup>3</sup>	1,0 м <sup>2</sup>	2,0 м	1959,42 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			
Найменування	Характеристика		Питома вага, %
Земляні роботи	Копання котловану		1,8
Вигрібна яма	Цегляна, стіни товщ. 25 см на цементному розчині		22,7
Стіни	Каркасні з обов'язкою стійок та обшивкою чистими дошками з однієї сторони		19,2
Підлога	Дошата		6,3
Дах та покрівля	Односкілий, приставний з пластин, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів		2,4
Двері	Щитові на планках		17,9
Обладнання	Люк з кришкою		29,7

Таблиця 6 – 49

ТИП № 6-49 (157) Вбиральня дерев'яна з земляною вигрібною ямою (переносна) на одне очко			
Об'єм усього V	Площа основи S	Розрахункова висота H	Вартість 1 штуки на 01.01.2003
2,0 м <sup>3</sup>	1,0 м <sup>2</sup>	2,0 м	1067,55 грн.
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою			
Найменування	Характеристика		Питома вага, %
Земляні роботи	Копання котловану		1,5
Стіни	Дерев'яний каркас з брусків з обшивкою чистими дошками з однієї сторони		42,3
Підлога	Дошата по брускам каркаса		12,8
Дах та покрівля	Односкілий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів		5,5
Двері	Щитові на планках		37,9

Стіни господарсько-побутових будівель

Таблиця 6 – 02

№ поз	Конструкція та матеріал стін	Товщина стін (см)			
		до 15	20-30	35-45	50-55
1.0	З штучних та природних каменів	Поправочні коефіцієнти			
1.1	Цегляні, з цегли керамічної повнотілої	0,44	0,73	1,10	1,48
1.2	З черепашника чи вапняку	-	0,75	1,00	1,25
1.3	З шлакоблоків	-	0,75	1,00	1,25
1.4	Саманні	-	0,45	0,54	0,73
1.5	З бутового каменю	-	0,61	0,85	1,06
2.0	Шлакобетонні, глинобитні				
2.1	Шлакобетонні набивні		0,95	1,26	1,58
2.2	Глинобитні та глиновалькові		0,49	0,61	0,74
3.0	Дерев'яні ставлені, сторчові, в закидання, каркасні	Обмазані глиною з 2-х боків	Обштукатурені з 2-х боків	Обшиті дошками, пофарбовані з одного боку	Облицьовані в 0,5 цегли з одного боку
3.1	Ставлені з пластин	1,04	1,36	1,41	1,47
3.2	Ставлені з брусів товщ. 100 мм	1,57	1,91	2,04	2,00
3.3	Ставлені з колод діам. 150 мм	1,37	1,70	1,74	1,79
3.4	Сторчові чи в закидання з обполів або дощок	0,56	0,73	0,91	0,96
3.5	Каркасно-обшивні з засипкою шлаком	-	1,07	1,13	1,38
3.6	Каркас з обшивкою в одну дошку	-	-	0,75	1,25

Таблиця 6 – 03

Таблиця 6 – 05

Переkritтя господарсько-побутових будівель

Дах та покрівля господарсько-побутових будівель

№ поз.	Конструкція та матеріал	Поправочний коефіцієнт
1	По балках з бруса, з підшивкою стелі дошками, обштукатурені	1,00
2	Те саме, з фарбуванням олійними фарбами	1,07
3	По балках з бруса з утепленням глиносолом'яним змащенням, підшивкою стелі дошками, обштукатурені	1,24
4	Те саме з щитовим накатом	1,59
5	Зі збірних залізобетонних багатопустотних плит	0,62
6	Те саме, з монолітними ділянками по металевих балках з лаками – лазами	0,80
7	Те саме, з пароізоляцією обмазувальною і утепленням з мінераловатних плит	0,93

№ поз.	Матеріал покрівель	Конструкція даху	
		Скатний, крокви з деревини (кругляку)	Суміщений із залізобетонних плит
1	Сталь покрівельна чорна	1,00	-
2	Сталь покрівельна оцинкована, черепиця татарська	1,23	-
3	Черепиця сталева, етерніт	0,82	-
4	Черепиця пазова (керамічна чи цементна), руберойд в 2 шари, дрань покрівельна, очерет з глиняним змащенням	0,87	-
5	Азбестоцементні хвилясті листи	0,75	-
6	Толь в 2 шари	0,64	-
7	Толь в один шар	0,60	-
8	Тес в два шари	1,05	-
9	Залізобетонні плити, руберойд в два шари	-	1,42
10	Рулонні покрівельні матеріали в 3 шари, на бітумній мастиці	0,69	-

Таблиця 6 – 04

Підлоги господарсько-побутових будівель

№ поз.	Матеріал та конструкція підлог	З улаштув. основи
1	Дошки товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках на щелевевій основі, пофарбовані	1,00
2	Паркет по чорній підлозі на лагах, на щелевевій основі	2,24
3	Плитки керамічні по бетонній основі	0,86
4	Цементні чи асфальтні по бетонній основі	0,42
5	Цегляні	0,34
6	Глинобитні по щелевевій основі	0,36
7	Лінолеум по дошках товщиною 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках на щелевевій основі	1,01
8	Лінолеум по цементній стяжці на бетонній основі	0,57

РОЗДІЛ 7. ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЕЛЬ ТА ОКРЕМІ СПОРУДИ

№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003
<b>7.1.0</b>	<b>Балкони</b>		
7.1.1 (166)	Балкон дерев'яний з огороженням, пофарбований, площа 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	268,7
7.1.2 (165)	Балкон залізобетонний з металевим огороженням, площа 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	235,6
7.1.3	Балкон дерев'яний з козирком на металевих стійках з труб діаметром 150 мм, покриття з дощок товщ. 28 мм; підшивка струганими дошками та огороження прооіфлені, пофарбовані; покриття з азбестоцементних хвилястих листів, площа 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	275,1
7.1.4	Балкон залізобетонний монолітний по сталевих балках, цементна стяжка товщ. 20мм, залізнення, огорожа металева кована, олійне фарбування, площа 7,5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	622,5
7.1.5	Балкон закритий (еркер) – залізобетонна монолітна плита по сталевих балках, цементна стяжка товщиною 20мм, залізнення, огорожа металева кована, скління великогабаритним вітринним полірованим склом товщ. 8мм, покрівля з металочерепиці "Монтерей" по дерев'яних лагах і ригуванню, площа 6,5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	939,4
<b>7.2.0</b>	<b>Басейн для збору води</b>		
7.2.1 (233)	Бетонний об'ємом до 16м <sup>3</sup>	шт	2794,2
7.2.2 (234)	З залізобетонних кілець об'ємом до 10м <sup>3</sup>	шт	1225,1
<b>7.3.0</b>	<b>Вимощення</b>		
7.3.1	Асфальтобетонне товщиною 30мм по щелевевій основі товщиною 100мм	м <sup>2</sup>	27,6
7.3.2	Асфальтобетонне товщиною 30мм, по щелевевій основі товщиною 150мм	м <sup>2</sup>	31,90
7.3.3	Те саме з бортовим бетонним каменем перерізом 100x200мм	м <sup>2</sup>	77,33
7.3.4	Асфальтобетонне покриття товщиною 30мм по щелевевій основі 130мм та глинобитному шару з бортовим бетонним каменем перерізом 100x200мм	м <sup>2</sup>	88,6
7.3.5	Цементне товщиною 20мм по підстиляючому бетонному шару та щелевевій основі товщ. 100мм	м <sup>2</sup>	39,33
7.3.6	Глинощелевеве товщиною 100мм	м <sup>2</sup>	26,22

№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003
<b>7.4.0</b>	<b>Ворота та хвіртки</b>		
7.4.1 (206)	Ворота огорожі металеві, глухі з хвірткою, в цегляних стовпах, площа до 6,0м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	229,2 / 237,2*
7.4.2 (207)	Ворота огорожі дерев'яні, з хвірткою в цегляних стовпах, площа до 5,0 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	110,5 / 120,2
7.4.3 (208)	Те саме в дерев'яних стовпах	м <sup>2</sup>	88,0 / 101,9
7.4.4 (209)	Дерев'яні без хвіртки в цегляних стовпах	м <sup>2</sup>	82,6 / 88,3
7.4.5 (210)	Те саме в дерев'яних стовпах	м <sup>2</sup>	73,6 / 87,2
7.4.6	Ворота металеві, з хвірткою, в залізобетонних стовпах з фундаментом, площа до 7,0м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	263,0 / 270,1
7.4.7	Ворота гаражні металеві неутеплені, площа 5м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	212,3
7.4.8	Ворота гаражні, дерев'яні утеплені, площа 4,2 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	348,8 / 359,6
7.4.9 (211)	Хвіртка металева в цегляних стовпах	шт	559,8 / 569,8
7.4.10 (212)	Хвіртка дерев'яна в дерев'яних стовпах	шт	200,4 / 219,8
<b>7.5.0</b>	<b>Вхід до підвалів</b>		
7.5.1 (158)	Вхід до підвалу цегляний з тамбуром, товщина стін 38см, площа 6м <sup>2</sup> (горизонтальна проєкція)	м <sup>2</sup>	605,8
7.5.2 (160)	Те саме, площа 3,5м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	799,2
7.5.3 (159)	Те саме, без тамбура, товщина стін 38см, площа 6м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	363,2
7.5.4 (161)	Те саме, площа 3,5м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	575,5
<b>7.6.0</b>	<b>Ганки</b>		
7.6.1	Ганок з двома сходами на два боки: площа до 4м <sup>2</sup> , стінки цегляні, сходи бетонні набивні, цементна стяжка по бетонній основі	м <sup>2</sup>	108,3
7.6.2	Ганок з трьома сходами: площа до 4м <sup>2</sup> , стінки цегляні, сходи бетонні набивні, залізена цементна стяжка, металева огорожа з дерев'яними поручнями	м <sup>2</sup>	143,6
<b>Примітка:</b> для огорож, воріт та хвіртки в числівнику наведена вартість без фарбування, в знаменнику - з фарбуванням.			

№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003
7.6.3	Ганок з трьома сходишками: площа 5м <sup>2</sup> , стінки цегляні, сходишки – бетонні набивні, залізнення, цементна стяжка по бетонній основі, огороження дерев'яне, решітка для витирання ніг	м <sup>2</sup>	119,4
7.6.4	Те саме, з козирком з азбестоцементних хвилястих листів, по кроквах та обрешетуванню з пиломатеріалів	м <sup>2</sup>	217,5
7.6.5	Те саме з п'ятьма сходишками на рельєфі: площа до 8м <sup>2</sup> , перепад рівнів 2,2м, огороження, підшивка козирка знизу дошками	м <sup>2</sup>	264,8
7.6.6	Ганок з блоків бетонних і цегли керамічної на три та чотири залізобетонні сходишки (з двох боків) підстилюючі щебеневий та бетонні шари, покриття з плиток бетонних тротуарних, площа 10,8м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	222,5
7.6.7	Ганок на п'ять сходинок: бутобетонні фундаменти, монолітна залізобетонна плита, східці збірні залізобетонні, площадки покриті керамічними плитками, металева огорожа з поручем	м <sup>2</sup>	216,70
7.6.8	Ганок на одну сходишку дерев'яний з каркасом з бруса та дощатою підлогою	м <sup>2</sup>	62,9
7.6.9	Ганок на три сходишки, дерев'яний з огороженням, підлога дощата, площа 2м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	92,9
7.6.10	Ганок на одну сходишку дерев'яний з козирком: каркас з бруса, дощата підлога, щити покриття дерев'яні та рулонна покрівля з руберойду	м <sup>2</sup>	144,9
7.6.11	Ганок на одну сходишку: цегляна стінка з бетонною набивною сходишкою	м <sup>2</sup>	89,14
7.6.12	Те саме, з козирком: дерев'яний каркас та щити покриття, рулонна покрівля з руберойду	м <sup>2</sup>	171,14
7.6.13	Те саме, з козирком: каркас, покриття із азбестоцементних хвилястих листів по кроквах та обрешетуванню з пиломатеріалів, підшивка козирка знизу струганими дошками	м <sup>2</sup>	192,14
7.6.14	Ганок на одну сходишку бетонний: ушліщений щебенем ґрунт, підстилюючий бетонний шар, покриття бетонне товщ. 30мм, бетонна набивна сходишка	м <sup>2</sup>	84,00
7.6.15	Те саме, з козирком: дерев'яний каркас та щити покриття, рулонна покрівля з руберойду	м <sup>2</sup>	166,0
7.6.16	Те саме, з козирком: каркас, покриття з азбестоцементних хвилястих листів по кроквах та обрешетуванню з пиломатеріалів, підшивка козирка знизу струганими дошками	м <sup>2</sup>	187,0
<b>7.7.0</b>	<b>Елементи будівель з водозабезпечення</b>		
7.7.1	Водомірний вузол з лічильником крильчастим, манометром та засувкою	шт	281,0
<b>7.8.0</b>	<b>Рідинозбірник</b>		
7.8.1	Рідинозбірник в приміщеннях для утримання худоби та птиці, стіни з цегли товщ. 25см, покриття дерев'яні щити, основа – глинобитний та бетонний шари	шт	2600,00
<b>7.9.0</b>	<b>Каміни</b>		
7.9.1	Камінь цегляний з об'ємом цегляної кладки до 1,0 м <sup>3</sup> , прилади пічні чавунні, оздоблення кахлем до 4 м <sup>2</sup>	шт	1316,0
7.9.2	Каміни з об'ємом цегляної кладки до 2,35 м <sup>3</sup> , прилади пічні чавунні, оздоблення кахлем до 4 м <sup>2</sup> (для нижніх поверхів), бугова основа	шт	2399,0
7.9.3	Те саме, без улаштування бугової основи	шт	2289,0
7.9.4	Камінь з об'ємом цегляної кладки 4,4м <sup>3</sup> , піч під дрова, прилади пічні чавунні, облицювання кахлем до 4м <sup>2</sup>	шт	3587,0
7.9.5	Камінь з об'ємом цегляної кладки до 5,75 м <sup>3</sup> , прилади пічні чавунні, оздоблення кахлем до 4 м <sup>2</sup> , бугова основа (для нижніх поверхів)	шт	5941,0
<b>7.10.0</b>	<b>Козирки</b>		
7.10.1	Козирок: каркас; покриття із азбестоцементних хвилястих листів по кроквах та обрешетуванню з пиломатеріалів, підшивка козирка знизу струганими дошками, площа 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	103,0
7.10.2 (172)	Козирок з оцинкованої покрівельної сталі на металевих кронштейнах над ганком чи приямком, площа до 3м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	187,9
7.10.3	Козирок над балконом – металевий каркас, покрівля з металочерепиці "Монтерей" по дерев'яних лагах, обрешетуванню, синтетична армована плівка, вогнезахист, площею 9,0 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	196,3
7.10.4	Козирок – дерев'яний каркас та щити покриття, підшивка стелі дошками, рулонна покрівля з трьох шарів руберойду, площа 6 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	82,0
7.10.5	Козирок залізобетонний з пароізоляцією та цементною стяжкою, площа до 6м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	131,8
<b>7.11.0</b>	<b>Колодязі інженерних мереж</b>		
7.11.1	Колодязь водопровідний залізобетонний на щебеневій основі, люк чавунний, засувка паралельна фланцева діаметром 50 мм	шт	884,0

№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003
<b>7.12.0</b>	<b>Колодязі та колонки питні</b>		
7.12.1 (224)	Колодязь питний кам'яний, глибиною до 12,0 м	п.м	702,3
7.12.2 (225)	Те саме глибиною до 7,0 м	п.м	434,8
7.12.3 (226)	Колодязь питний зі збірних залізобетонних кілець діаметром до 1,0м, глибиною до 7,0 м	п.м	297,6
7.12.4 (227)	Колодязь цегляний глибиною до 7,0 м	п.м	441,6
7.12.5 (228)	Колодязь з дерев'яним зрубом глибиною до 7,0 м	п.м	820,9
7.12.6 (229)	Колонка з металевими трубами глибиною до 10 м	п.м	364,8
7.12.7 (230)	Те саме, глибиною до 20,0 м	п.м	309,1
7.12.8 (231)	Те саме, глибиною до 30 м	п.м	279,3
7.12.9 (232)	Те саме глибиною до 50 м	п.м	259,4
<b>7.13.0</b>	<b>Компостна яма</b>		
7.13.1	Компостна яма на два відділення, площа 14 м <sup>2</sup> , заглиблення 1,3м, стіни та підлога – цегляні, щити покриття дерев'яні, люки – лози щитові утеплені, оббиті оцинкованою покрівельною сталлю	шт	7195,0
<b>7.14.0</b>	<b>Люфт – клозети</b>		
7.14.1	Люфт – клозет: стіни цегляні, монолітне бетонне днище, бокова обмазочна ізоляція, люк каналізаційний	шт	4402,3
<b>7.15.0</b>	<b>Огорожі</b>		
7.15.1	Зі збірних залізобетонних панелей з цоколем, по фундаментних плитах, висота 2,0 м	м <sup>2</sup>	76,0
7.15.2	З глухих залізобетонних плоских плит товщ. 50 мм, відстань між стовпами 2,0 м, висота 1,8 м	м <sup>2</sup>	77,64
7.15.3	З залізобетонних панелей, відстань між стовпами 2,4 м, висота 3,0 м	м <sup>2</sup>	93,34
7.15.4	Решітчаста пофарбована з металевого профільного та листового прокату, стовпи та цоколь з листової цегли під розшивку, фундаменти зі збірних бетонних блоків, висота 2,0м	м <sup>2</sup>	205,3
7.15.5	З металевий плетеної сітки по стовпах з металевих труб діаметром 80 мм, висота до 2,0 м	м <sup>2</sup>	53,34
7.15.6	З металевий сітки з оцинкованого дроту по залізобетонних стовпах, шаг стовпів 1,5 м, без цоколя, висота до 2,0 м	м <sup>2</sup>	58,34
7.15.7	Те саме, по стовпах з азбестоцементних труб діаметром 100 мм	м <sup>2</sup>	50,67
7.15.8	З металевий сітки з оцинкованого дроту по стовпах з азбестоцементних труб діаметром 100 мм, шаг стовпів 2,5 м, без цоколя, висота до 2,0 м	м <sup>2</sup>	46,93
7.15.9	З металевий сітки в металевому обрамленні кутником, по залізобетонних стовпах, без цоколя, висота до 2,0м	м <sup>2</sup>	67,37
7.15.10	З металевий сітки в металевому обрамленні кутником по залізобетонних стовпах, з цоколем із залізобетонних плит, висота до 2,0м	м <sup>2</sup>	98,48
7.15.11 (187)	З металевий сітки в цегляних стовпах – цоколь з дошок, суцільний, висота до 2,0м	м <sup>2</sup>	73,5 / 81,6 *
7.15.12 (189)	Те саме, в дерев'яних стовпах	м <sup>2</sup>	30,5
7.15.13 (175)	З повнотілої цегли, товщина 38см, суцільна	м <sup>2</sup>	121,6
7.15.14 (176)	Те саме, товщиною 25см	м <sup>2</sup>	112,7
7.15.15 (178)	З повнотілої цегли товщиною 25см, решітчаста в цегляних стовпах 38х38см	м <sup>2</sup>	83,4
7.15.16 (179)	З повнотілої цегли товщиною 12см, суцільна	м <sup>2</sup>	67,4
7.15.17 (180)	Те саме, решітчаста	м <sup>2</sup>	60,7
7.15.18 (181)	З бугового каменю, товщина 40см	м <sup>2</sup>	115,9
7.15.19 (182)	З черепашника, товщина 40см	м <sup>2</sup>	112,5
7.15.20 (183)	З черепашника, товщина 25см, в цегляних стовпах 51х51см	м <sup>2</sup>	115,0
7.15.21 (184)	З шлакоблоків товщина 40см	м <sup>2</sup>	131,8
7.15.22 (185)	Зі збірних залізобетонних плит в залізобетонних стовпах	м <sup>2</sup>	78,5
7.15.23 (186)	З прокатного металу, решітчаста зварна, з цоколем з повнотілої цегли	м <sup>2</sup>	144,8

**Примітка:** для огорож, воріт та хвірток в чисельнику наведена вартість без фарбування, в знаменнику - з фарбуванням.



№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003
7.15.24	З азбестоцементних хвилястих листів, обрамлених металевим кутником, без цоколя, стовпи залізобетонні, шаг стовпів 1,5м	м <sup>2</sup>	76,23
7.15.25	Те саме, стовпи з чорних сталевих труб з фарбуванням	м <sup>2</sup>	79,11
7.15.26	Те саме, стовпи з металевих оцинкованих труб	м <sup>2</sup>	90,89
7.15.27 (190)	З чистих дошок, в дерев'яних стовпах	м <sup>2</sup>	53,3 / 60,8 *
7.15.28 (191)	З дошок, суцільна в цегляних стовпах без цоколя	м <sup>2</sup>	73,0 / 79,5
7.15.29	З глухих дерев'яних щитів товщ. 25 мм, по дерев'яних стовпах висота до 2,0м	м <sup>2</sup>	62,76
7.15.30	З глухих дерев'яних щитів товщ. 40 мм, по дерев'яних стовпах висота до 2,0м	м <sup>2</sup>	75,74
7.15.31 (193)	З дошок, суцільна, в цегляних стовпах, з цегляним цоколем	м <sup>2</sup>	85,3 / 93,3
7.15.32 (192)	З дошок суцільна в залізобетонних стовпах	м <sup>2</sup>	48,3 / 54,6
7.15.33 (194)	З дошок, суцільна, в стовпах та з цоколем з черепашника	м <sup>2</sup>	73,1 / 79,6
7.15.34 (195)	Те саме, без цоколя	м <sup>2</sup>	61,2 / 67,7
7.15.35 (196)	З дошок неструганих, суцільна	м <sup>2</sup>	51,4
7.15.36 (197)	З дошок, з прозорами в дерев'яних стовпах	м <sup>2</sup>	32,6 / 40,0
7.15.37 (198)	З дерев'яних решіток, в цегляних стовпах	м <sup>2</sup>	44,8 / 51,3
7.15.38 (199)	З дерев'яних решіток в стовпах з черепашника	м <sup>2</sup>	37,9 / 44,4
7.15.39 (200)	З обалпоу, суцільна, в дерев'яних стовпчиках	м <sup>2</sup>	44,9
7.15.40 (201)	З штахетника, в дерев'яних стовпах	м <sup>2</sup>	70,2 / 77,5
7.15.41 (202)	З штахетника, в залізобетонних стовпах	м <sup>2</sup>	74,9 / 81,2
7.15.42 (203)	З штахетника, в цегляних стовпах	м <sup>2</sup>	95,4 / 104,1
7.15.43 (204)	З штахетника в стовпах з черепашника	м <sup>2</sup>	70,6 / 76,4
7.15.44 (205)	Верх з штахетника, цоколь з дошок, суцільний, в цегляних стовпчиках	м <sup>2</sup>	86,8 / 93,3
<b>Примітка:</b> для огорож, воріт та хвірток в хвіртку наведена вартість без фарбування, в знаменнику - з фарбуванням.			
<b>7.16.0</b>	<b>Павільйони заклені (зимові сади)</b>		
7.16.1	Павільйон заг. площею 15 м <sup>2</sup> , з полікарбонатним покриттям товщ. 16 мм, вертикальне огородження – однокамерні склопакети	м <sup>2</sup>	652,5
7.16.2	Павільйон заг. площею 60 м <sup>2</sup> , з покриттям склопакетом "тріплекс", вертикальне огородження – двокамерні склопакети	м <sup>2</sup>	992,4
<b>7.17.0</b>	<b>Пандуси</b>		
7.17.1	Пандус асфальтобетонний по щебеневій основі, площа 4 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	35,7
7.17.2	Пандус бетонний (шліфований) по підстилаючому щебеневому та пішаному парах	м <sup>2</sup>	70,3
<b>7.18.0</b>	<b>Полки та трапи саун та бань</b>		
7.18.1	Полки та трапи саун та бань з дерев'яних вогнезахисних брусків	м <sup>2</sup>	156,6
<b>7.19.0</b>	<b>Прямки</b>		
7.19.1 (162)	Прямок цегляний біля вікна, товщина стінок 12 см, площа 1 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	198,4
7.19.2 (163)	Те саме, товщина стінок – 38 см, площа 2м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	268,4
7.19.3 (164)	Прямок цегляний безперервний, товщина стінок 12 см	п.м	117,2
<b>7.20.0</b>	<b>Решітки захисні та віконниці</b>		
7.20.1	Решітки зі сталі пруткової та полосової, обрамлені кутником, зварні	м <sup>2</sup>	78,0
7.20.2	Те саме, з художнім оздобленням	м <sup>2</sup>	165,0
7.20.3	Віконниці дерев'яні	м <sup>2</sup>	255,6
<b>7.21.0</b>	<b>Сауна (баня сухого пару)</b>		
7.21.1	Сауна з дверними та віконними блоками: опалювальна піч під тверде паливо об'єм 1,9м <sup>3</sup> , піч – кам'янка, поміст та лавки, стіни каркасні обшиті струганими дошками листяних порід по дерев'яному каркасу до 30м <sup>2</sup> , пароізоляція та утеплення з пінопласту	шт	5422,0
<b>7.22.0</b>	<b>Стелажі</b>		
7.22.1	Стелажі теплиць: цегляні стінки, каркас з дерев'яних брусків покритих дошками, пофарбовані	м <sup>2</sup>	92,00

№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003
<b>7.23.0</b>	<b>Стінки підпірні</b>		
7.23.1 (213)	З цегли повнотілої керамічної товщиною 90,0 см, висотою до 4,0 м	п.м	893,0
7.23.2 (214)	Те саме, товщиною 51 см, висотою до 2,0 м	п.м	285,0
7.23.3 (215)	Те саме товщиною 38 см, висотою до 1,0 м	п.м	132,6
7.23.4 (216)	З бутового каменю висотою до 4,0 м	п.м	688,4
7.23.5 (217)	З бутового каменю висотою до 2,0 м	п.м	152,8
7.23.6 (218)	З бутового каменю висотою до 1,0м	п.м	109,71
7.23.7 (219)	З залізобетонних блоків висотою до 2,0м	п.м	256,5
7.23.8 (220)	З залізобетонних блоків висотою до 1,0м	п.м	186,6
7.23.9 (221)	Бетонна висотою до 4,0м	п.м	879,6
7.23.10 (222)	Бетонна висотою до 2,0м	п.м	186,7
7.23.11 (223)	Бетонна висотою до 1,0м	п.м	132,7
<b>7.24.0</b>	<b>Сходи</b>		
7.24.1	Сходи дерев'яні внутрішньоквартирні з каркасом, огородженням, поручнями і з підшивкою струганими дошками, проофлієння, покриття лаком, площа 8 м <sup>2</sup> (горизонтальна проекція)	м <sup>2</sup>	378,0
7.24.2	Сходи дерев'яні внутрішньоквартирні з поручнями, з підшивкою струганими дошками, олійне фарбування, площа до 4м <sup>2</sup> (горизонтальна проекція)	м <sup>2</sup>	322,7
7.24.3	Те саме, проофлієння, покриття олійними лаками, площа до 6 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	285,2
7.24.4	Те саме, підшивка стелі ДВП, олійне фарбування, площа 2 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	281,5
7.24.5	Сходи бетонні набивні, по ущільненому щебенем ґрунту та бетонному шарі, ширина 1,0 м	п.м	65,2
7.24.6	Сходи збірні залізобетонні з металевим огородженням та дерев'яним поручнем, площа 8,6 м <sup>2</sup> (горизонтальна проекція)	м <sup>2</sup>	158,28
7.24.7	Сходи кам'яні на металевих косоурах, з металевим огородженням (горизонтальна проекція)	м <sup>2</sup>	430,88
<b>7.25.0</b>	<b>Теплиці</b>		
7.25.1	Теплиця наземна з алюмінієвих профілів зі склінням, розміром 3,1х5,8м	м <sup>2</sup>	268,51
7.25.2	Те саме, розміром 5,0х6,2м	м <sup>2</sup>	247,61
<b>7.26.0</b>	<b>Тераси</b>		
7.26.1	Тераса дерев'яна каркасна, пофарбована, обшита чистими дошками з однієї сторони, підшивка стелі ДСП товщиною 16 мм, підлога з дошок товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках, набивні бетонні стінки та сходи ганку по щебеневій основі та ущільненому щебенем ґрунту, площа 8,0 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	644,2
<b>7.27.0</b>	<b>Тротуари, доріжки садові та площадки</b>		
7.27.1	Асфальтобетонні товщиною 40 мм по двошаровій піщано-щебеневій основі загальною товщиною 220мм	м <sup>2</sup>	35,15
7.27.2 (236)	Асфальтобетонні товщ. 30 мм по бетонній основі	м <sup>2</sup>	48,15
7.27.3 (237)	Асфальтобетонні товщ. 30 мм по піщаній основі	м <sup>2</sup>	32,10
7.27.4 (235)	З буличного каменю	м <sup>2</sup>	26,46
7.27.5 (239)	З повнотілої цегли "плазом"	м <sup>2</sup>	21,40
7.27.6 (240)	З повнотілої цегли "на ребро"	м <sup>2</sup>	31,97
7.27.7 (241)	З бетонних чи цементно-піщаних плит	м <sup>2</sup>	47,97
7.27.8 (242)	Доріжки садові щебеневі	м <sup>2</sup>	11,01
7.27.9	З плит бетонних фігурних елементів мощення (ФЕМ) по бетонній підготовці, з засипкою швів цементно-піщаною сумішшю	м <sup>2</sup>	144,8
7.27.10	Установлення тротуарного бортового каменя перерізом 150х300мм	п.м.	57,88
<b>7.28.0</b>	<b>Трубопроводи</b>		
7.28.1	Водопрвід побутово-питний, труби сталеві електроварні діаметром 50 мм, з запірною арматурою	п.м	35,9

№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003
7.29.0	<b>Ями вигрібні</b>		
7.29.1	Яма вигрібна прямокутна з цегли керамічної повнотілої товщ. 25 см, місткістю 0,8 м <sup>3</sup> , перекриття дерев'яне, люк дерев'яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини	шт.	1484,0
7.29.2	Яма вигрібна прямокутна з цегли керамічної повнотілої товщ. 25 см, місткістю 1,1 м <sup>3</sup> , перекриття дерев'яне, люк дерев'яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини	шт.	1771,0
7.29.3	Яма вигрібна прямокутна з цегли керамічної повнотілої товщ. 25 см, місткістю 1,5 м <sup>3</sup> , перекриття дерев'яне, люк дерев'яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини	шт.	2212,0
7.29.4	Яма вигрібна кругла з цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, місткістю 1,5 м <sup>3</sup> , перекриття дерев'яне, люк дерев'яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини	шт.	2608,0

№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003
7.29.5	Яма вигрібна з бутового каменю товщ. 40 см, місткістю 1,6 м <sup>3</sup> , перекриття дерев'яне, люк дерев'яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини	шт.	2678,0
7.29.6	Яма вигрібна кругла з кільця залізобетонних, місткістю 1,5 м <sup>3</sup> , внутрішній діаметр 1 м, днище і перекриття із круглих збірних залізобетонних плит, люк дерев'яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища з глини	шт.	1886,0
7.29.7	Яма вигрібна кругла з кільця залізобетонних, місткістю 3,3 м <sup>3</sup> , внутрішній діаметр 1,5 м, днище і перекриття із круглих збірних залізобетонних плит, люк дерев'яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища з глини	шт.	3028,0
7.29.8	Яма вигрібна кругла з монолітного залізобетону товщ. 15 см, місткістю 1,5 м <sup>3</sup> , внутрішній діаметр 1 м, днище бетонне, перекриття з круглих збірних залізобетонних плит, люк дерев'яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища з глини	шт.	1706,0

**РОЗДІЛ 8. УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  
І ВИДІВ РОБІТ ЗА РОЗРАХУНКОМ НА ВІДПОВІДНУ ОДИНИЦЮ ВИМІРУ  
станом на 01.01.2003 (з урахуванням ПДВ)**

№ пор.	Ідентифікаційний код	Конструктивні елементи і види робіт, їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.
	<b>A</b>	<b>Фундаменти</b>		
	<b>A.1</b>	<b>Фундаменти з дерев'яних стоянців</b>		
1	A.1.1	Встановлення дерев'яних стоянців на лежнях, по піщаній основі, висота стоянців 85см, гідроізоляція, без забірки	м.п.	68,32
2	A.1.2	Те саме, з забірною дошок	м.п.	86,08
3	A.1.3	Те саме, з забірною в 0,5 цегли керамічної одинарної повнотілої	м.п.	82,27
	<b>A.2</b>	<b>Фундаменти з стовпів бетонних, бутобетонних та цегляних</b>		
4	A.2.1	Влаштування фундаментних стовпів монолітних бетонних, по ущільненому щебенем ґрунту, без забірки, гідроізоляція	м.п.	38,87
5	A.2.2	Те саме, з забірною в 0,5 цегли керамічної одинарної повнотілої	м.п.	52,95
6	A.2.3	Влаштування фундаментних стовпів бутобетонних, по ущільненому щебенем ґрунту, гідроізоляція, без забірки	м.п.	35,65
7	A.2.4	Те саме, з забірною в 0,5 цегли керамічної одинарної повнотілої	м.п.	49,73
8	A.2.5	Улаштування фундаментних цегляних армованих стовпів, по ущільненому щебенем ґрунту, без забірки	м.п.	47,62
9	A.2.6	Те саме, неармованих	м.п.	42,14
10	A.2.7	Улаштування цегляних армованих стовпів, з цоколем – забірною в 0,5 цегли керамічної одинарної повнотілої по ущільненому щебенем ґрунту	м.п.	61,57
11	A.2.8	Те саме, неармованих	м.п.	56,09
	<b>A.3</b>	<b>Фундаменти з плит бетонних та залізобетонних</b>		
12	A.3.1	Улаштування фундаментів з плит монолітних бетонних плоских, по піщаній основі	м <sup>3</sup> конструкції	385,53
13	A.3.2	Улаштування фундаментів з плит монолітних залізобетонних плоских по піщаній основі	м <sup>3</sup> конструкції	552,90
	<b>A.4</b>	<b>Фундаменти стрічкові бутові, монолітні бетонні та бутобетонні</b>		
14	A.4.1	Улаштування фундаментів стрічкових з бутового каменю по ущільненому щебенем ґрунту, з сколюванням з однієї сторони	м <sup>3</sup> мурування	219,50
15	A.4.2	Те саме, з гідроізоляцією	- // -	221,10
16	A.4.3	Те саме, з земляними роботами	- // -	253,76
17	A.4.4	Улаштування фундаментів стрічкових монолітних бутобетонних по ущільненому щебенем ґрунту, з гідроізоляцією	м <sup>3</sup> конструкції	307,20
18	A.4.5	Те саме, з земляними роботами	м <sup>3</sup> конструкції	343,3
19	A.4.6	Улаштування фундаментів стрічкових монолітних бетонних по ущільненому щебенем ґрунту, з гідроізоляцією	м <sup>3</sup> конструкції	333,90

№ пор.	Ідентифікаційний код	Конструктивні елементи і види робіт, їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.
	<b>A.5</b>	<b>Фундаменти стрічкові зі збірних бетонних блоків</b>		
20	A.5.1	Улаштування фундаментів зі збірних бетонних блоків	м <sup>3</sup> конструкції	395,90
	<b>Б</b>	<b>Стіни (мурування стін при висоті поверху до 4-х метрів)</b>		
	<b>Б.1</b>	<b>Стіни з бутового каменю</b>		
1	Б.1.1	Мурування стін з бутового каменю без облицювання	м <sup>3</sup> мурування	214,54
2	Б.1.2	Мурування стін із бутового каменю з облицюванням в 0,5 цегли з однієї сторони	м <sup>3</sup> мурування	241,09
	<b>Б.2</b>	<b>Стіни з цегли та каменів керамічних звичайних</b>		
	<b>Б.2.1</b>	<b>Мурування стін з цегли керамічної одинарної повнотілої (250х120х65мм) із звичайною товщиною швів</b>		
3	Б.2.1.1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної повнотілої одинарної М75	м <sup>3</sup> мурування	294,75
4	Б.2.1.2	Те саме, з цегли М100	м <sup>3</sup> мурування	314,70
5	Б.2.1.3	Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли керамічної повнотілої одинарної М75	м <sup>3</sup> мурування	307,65
6	Б.2.1.4	Те саме, з цегли М100	м <sup>3</sup> мурування	327,80
7	Б.2.1.5	Мурування зовнішніх складних стін із цегли керамічної повнотілої одинарної М75	м <sup>3</sup> мурування	320,85
8	Б.2.1.6	Те саме, із цегли М100	м <sup>3</sup> мурування	341,30
9	Б.2.1.7	Те саме, з цегли М175	м <sup>3</sup> мурування	411,50
10	Б.2.1.8	Мурування внутрішніх стін із цегли керамічної повнотілої одинарної М75	м <sup>3</sup> мурування	294,90
11	Б.2.1.9	Те саме, з цегли М100	м <sup>3</sup> мурування	314,85
	<b>Б.2.2</b>	<b>Мурування стін з цегли керамічної одинарної повнотілої (250х120х65мм) із уширеним швом товщиною 50мм з керамзитового гравію</b>		
12	Б.2.2.1	Мурування зовнішніх простих стін із цегли керамічної повнотілої одинарної М75, з уширеним швом 50мм із керамзитового гравію	м <sup>3</sup> мурування	291,20
13	Б.2.2.2	Мурування зовнішніх стін середньої складності із цегли керамічної повнотілої одинарної М75, з уширеним швом 50мм із керамзитового гравію	м <sup>3</sup> мурування	303,85
14	Б.2.2.3	Мурування зовнішніх складних стін із цегли керамічної повнотілої одинарної М100, з уширеним швом 50мм із керамзитового гравію	м <sup>3</sup> мурування	336,05
15	Б.2.3.1	Мурування зовнішніх простих стін із цегли керамічної одинарної порожнистої ефективною М75, з звичайною товщиною швів	м <sup>3</sup> мурування	322,04
16	Б.2.3.2	Мурування зовнішніх стін середньої складності із цегли керамічної одинарної порожнистої ефективною М75, з звичайною товщиною швів	м <sup>3</sup> мурування	335,20
17	Б.2.3.3	Мурування зовнішніх складних стін із цегли керамічної одинарної порожнистої ефективною М100, з звичайною товщиною швів	м <sup>3</sup> мурування	376,14

№ пор.	Ідентифікаційний код	Конструктивні елементи і види робіт, їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.
	<b>Б.2.4</b>	<b>Мурування стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної (250x120x65мм) із уширеним швом товщиною 50 мм з цементно-піщаного розчину</b>		
18	Б.2.4.1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75 з уширеним швом товщиною 50мм з цементно-піщаного розчину	м <sup>3</sup> мурування	319,20
19	Б.2.4.2	Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75 з уширеним швом товщиною 50мм з цементно-піщаного розчину	м <sup>3</sup> мурування	333,10
20	Б.2.4.3	Мурування зовнішніх складних стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М100 з уширеним швом товщиною 50мм з цементно-піщаного розчину	м <sup>3</sup> мурування	368,45
	<b>Б.2.5</b>	<b>Мурування стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної (250x120x65мм) із уширеним швом з керамзитового гравію</b>		
21	Б.2.5.1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75 з уширеним швом товщиною 50мм з керамзитового гравію	м <sup>3</sup> мурування	316,45
22	Б.2.5.2	Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75 з уширеним швом товщиною 50мм з керамзитового гравію	м <sup>3</sup> мурування	329,40
23	Б.2.5.3	Мурування зовнішніх складних стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М100 із уширеним швом товщиною 50мм з керамзитового гравію	м <sup>3</sup> мурування	372,10
	<b>Б.2.6</b>	<b>Мурування стін з каменів керамічних порожнистих ефективних (250x120x138мм) із звичайною товщиною швів</b>		
24	Б.2.6.1	Мурування зовнішніх простих стін з каменів керамічних порожнистих ефективних М75 (250x120x138мм)	м <sup>3</sup> мурування	303,63
25	Б.2.6.2	Мурування зовнішніх стін середньої складності з каменів керамічних порожнистих ефективних М75 (250x120x138мм)	м <sup>3</sup> мурування	312,75
26	Б.2.6.3	Мурування зовнішніх складних стін з каменів керамічних порожнистих ефективних М100 (250x120x138мм)	м <sup>3</sup> мурування	356,70
	<b>Б.3</b>	<b>Стіни з цегли та каменів силікатних</b>		
	<b>Б.3.1</b>	<b>Мурування стін з цегли силікатної одинарної повнотілої (250x120x65мм) із звичайною товщиною швів</b>		
27	Б.3.1.1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної повнотілої одинарної М75	м <sup>3</sup> мурування	238,40
28	Б.3.1.2	Те саме, з цегли М100	м <sup>3</sup> мурування	252,35
29	Б.3.1.3	Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли силікатної повнотілої одинарної М75	м <sup>3</sup> мурування	250,70
30	Б.3.1.4	Те саме, з цегли М100	м <sup>3</sup> мурування	264,80
31	Б.3.1.5	Мурування зовнішніх складних стін з цегли силікатної повнотілої одинарної М75	м <sup>3</sup> мурування	263,05
32	Б.3.1.6	Те саме, з цегли М100	м <sup>3</sup> мурування	277,40
33	Б.3.1.7	Те саме, з цегли М150	м <sup>3</sup> мурування	310,50
34	Б.3.1.8	Мурування внутрішніх стін з цегли силікатної повнотілої одинарної М75	м <sup>3</sup> мурування	238,53
35	Б.3.1.9	Те саме, з цегли М100	м <sup>3</sup> мурування	252,50
	<b>Б.3.2</b>	<b>Мурування стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250x120x88мм) із звичайною товщиною швів</b>		
36	Б.3.2.1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250x120x88мм) М75 із звичайною товщиною швів	м <sup>3</sup> мурування	247,90
37	Б.3.2.2	Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250x120x88мм) М75 із звичайною товщиною швів	м <sup>3</sup> мурування	259,75
38	Б.3.2.3	Мурування зовнішніх складних стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250x120x88мм) М100 із звичайною товщиною швів	м <sup>3</sup> мурування	285,40
	<b>Б.3.3</b>	<b>Мурування стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250x120x88мм) із уширеним швом товщиною 50мм, з заповненням керамзитовим гравієм</b>		
39	Б.3.3.1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250x120x88мм) М75, з уширеним швом товщиною 50мм, з заповненням керамзитовим гравієм	м <sup>3</sup> мурування	252,45
40	Б.3.3.2	Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250x120x88мм) М75, з уширеним швом товщиною 50мм, з заповненням керамзитовим гравієм	м <sup>3</sup> мурування	264,15

№ пор.	Ідентифікаційний код	Конструктивні елементи і види робіт, їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.
41	Б.3.3.3	Мурування зовнішніх складних стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250x120x88мм) М100, з уширеним швом товщиною 50мм з заповненням керамзитовим гравієм	м <sup>3</sup> мурування	289,55
	<b>Б.3.4</b>	<b>Мурування стін з каменів силікатних порожнистих ефективних (250x120x138мм) із звичайною товщиною швів</b>		
42	Б.3.4.1	Мурування зовнішніх простих стін з каменів силікатних порожнистих ефективних (250x120x138мм) М75	м <sup>3</sup> мурування	218,70
43	Б.3.4.2	Мурування зовнішніх стін середньої складності з каменів силікатних порожнистих ефективних (250x120x138мм) М75	м <sup>3</sup> мурування	226,95
44	Б.3.4.3	Мурування зовнішніх складних стін з каменів силікатних порожнистих ефективних (250x120x138мм) М100	м <sup>3</sup> мурування	260,55
	<b>Б.4</b>	<b>Стіни зовнішні і внутрішні з цегли керамічної, полегшених конструкцій</b>		
	<b>Б.4.1</b>	<b>Мурування цегляно-колотязних стін, з заповненням засипними матеріалами</b>		
45	Б.4.1.1	Мурування зовнішніх і внутрішніх цегляно-колотязних стін товщиною 51см, з заповненням керамзитовим гравієм (цегла керамічна одинарна повнотіла М100)	м <sup>3</sup> мурування конструкцій	304,15
46	Б.4.1.2	Те саме, товщиною стін 38 см	- // -	349,65
	<b>Б.4.2</b>	<b>Мурування цегляних стін з повітряним прошарком і з утепленням теплоізоляційними плитами</b>		
47	Б.4.2.1	Мурування зовнішніх і внутрішніх стін (незалежно від товщини) з цегли керамічної одинарної повнотілої М100, з повітряним прошарком	м <sup>3</sup> мурування, включаючи повітряний прошарок	323,50
48	Б.4.2.2	Мурування зовнішніх і внутрішніх стін, загальною товщиною 51см, з цегли керамічної одинарної повнотілої М100, з теплоізоляційними плитами "Rockmin" (утеплюючий шар товщиною 10см встановлюється з внутрішньої сторони)	м <sup>3</sup> мурування без товщини теплоізоляційних плит	416,25
49	Б.4.2.3	Те саме, товщиною стін 38см	- // -	459,25
50	Б.4.2.4	Те саме, товщиною стін 25см	- // -	531,60
51	Б.4.2.5	Мурування зовнішніх і внутрішніх стін, загальною товщиною 51см, з цегли керамічної одинарної повнотілої М100, з теплоізоляційними плитами "Rockmin" (утеплюючий шар товщиною 12см встановлюється з внутрішньої сторони)	м <sup>3</sup> мурування без товщини теплоізоляційних плит	422,48
52	Б.4.2.6	Те саме, товщиною стін 38см	- // -	467,60
53	Б.4.2.7	Те саме, товщиною стін 25см	- // -	544,25
	<b>Б.5</b>	<b>Стіни з природних кам'яних матеріалів</b>		
	<b>Б.5.1</b>	<b>Мурування стін з великих вапнякових блоків масою до 0,5 т</b>		
54	Б.5.1.1	Мурування стін з великих вапнякових блоків масою до 0,5т., блоки стінові крупні із пиляного вапняку, М75	м <sup>3</sup> мурування	240,90
55	Б.5.1.2	Те саме, блоки стінові крупні із пиляного вапняку, М100 і більше	м <sup>3</sup> мурування	244,30
	<b>Б.5.2</b>	<b>Мурування стін з каменів туфу</b>		
56	Б.5.2.1	Звичайне мурування стін з грубооброблених каменів туфу	м <sup>3</sup> мурування	208,95
57	Б.5.2.2	Чисте мурування стін з каменів туфу правильної форми	м <sup>3</sup> мурування	228,43
	<b>Б.5.3</b>	<b>Мурування стін із черепашника без облицювання</b>		
58	Б.5.3.1	Мурування стін з черепашника правильної форми, розміром 390x190x188мм, без облицювання	м <sup>3</sup> мурування	253,71
	<b>Б.5.4</b>	<b>Мурування стін з черепашника з облицюванням цеглою</b>		
59	Б.5.4.1	Мурування стін з черепашника правильної форми, розміром 390x190x188мм, з облицюванням у 0,5 цегли керамічної повнотілої одинарної, загальна товщина 72 см	м <sup>3</sup> мурування	263,62
60	Б.5.4.2	Те саме, загальна товщина 52 см	м <sup>3</sup> мурування	275,18
61	Б.5.4.3	Те саме, загальна товщина 38 см	м <sup>3</sup> мурування	294,91
	<b>Б.6</b>	<b>Стіни з каменів легкобетонних</b>		
	<b>Б.6.1</b>	<b>Мурування стін із каменів легкобетонних (камені із бетону М35) без облицювання</b>		
62	Б.6.1.1	Мурування стін із каменів легкобетонних без облицювання (камені стінові незабарвлені, без фактурного шару, суцільні із легкого бетону М35, щільність 1400-1600 кг/м <sup>3</sup> )	м <sup>3</sup> мурування	232,20
63	Б.6.1.2	Мурування стін із каменів перліобетонних без облицювання (камені суцільні М35, розміром 390x190x188мм, щільність 700кг/м <sup>3</sup> )	м <sup>3</sup> мурування	336,10

№ пор.	Ідентифікаційний код	Конструктивні елементи і види робіт, їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.
63	Б.6.1.2	Мурування стін із каменів перлітобетонних без облицювання (камені суцільні М35, розміром 390х190х188мм, щільність 700кг/м <sup>3</sup> )	м <sup>3</sup> мурування	336,10
64	Б.6.1.3	Те саме, з герметизацією стиків	м <sup>3</sup> мурування	425,40
65	Б.6.1.4	Заповнення каркасів і факхерків каменями суцільним перлітобетонними М35 розміром 390х190х188мм, щільність 700 кг/ м <sup>3</sup> (з кріпленням стін до колон)	м <sup>3</sup> мурування	322,60
66	Б.6.1.5	Те саме, з герметизацією стиків	м <sup>3</sup> мурування	411,60
<b>Б.6.2 Мурування стін із каменів легкобетонних (камені із бетону М35) з облицюванням у процесі мурування цеглою (в 0,5 цегли)</b>				
67	Б.6.2.1	Мурування стін із каменів легкобетонних з облицюванням у процесі мурування цеглою керамічною (в 0,5 цегли), товщиною 72 см	м <sup>3</sup> мурування	246,30
68	Б.6.2.2	Те саме, товщиною 52 см	м <sup>3</sup> мурування	259,25
69	Б.6.2.3	Те саме, товщиною 32 см	м <sup>3</sup> мурування	282,00
<b>Б.7 Стіни з блоків із ніздрюватих бетонів</b>				
<b>Б.7.1 Мурування стін з блоків із ніздрюватих бетонів без облицювання</b>				
70	Б.7.1.1	Мурування стін з блоків із ніздрюватих бетонів без облицювання (блоки розміром 600х300х200мм, щільність 600кг/м <sup>3</sup> )	м <sup>3</sup> мурування	366,40
<b>Б.7.2 Мурування стін з блоків із ніздрюватих бетонів з облицюванням у процесі мурування цеглою</b>				
71	Б.7.2.1	Мурування стін з блоків із ніздрюватих бетонів (блоки розміром 600х300х200мм, щільність 600кг/м <sup>3</sup> ) з облицюванням у процесі мурування в0,5 цегли керамічної повнотілою одинарної, загальна товщина стіни 72см	м <sup>3</sup> мурування	354,23
72	Б.7.2.2	Те саме, загальна товщина 52см	м <sup>3</sup> мурування	358,46
73	Б.7.2.3	Те саме, загальна товщина 32см	м <sup>3</sup> мурування	362,26
<b>Б.8 Стіни з шлакоблоків</b>				
<b>Б.8.1 Мурування стін із шлакоблоків без облицювання</b>				
74	Б.8.1.1	Мурування стін із шлакоблоків розміром 400х200х200мм без облицювання	м <sup>3</sup> мурування	252,64
<b>Б.8.2 Мурування стін з шлакоблоків з облицюванням</b>				
75	Б.8.2.1	Мурування стін із шлакоблоків розміром 400х200х200мм, з облицюванням у процесі мурування в 0,5 цегли керамічної повнотілою одинарної, загальна товщина стіни 32см	м <sup>3</sup> мурування	294,26
76	Б.8.2.2	Те саме, загальна товщина стіни 52см	м <sup>3</sup> мурування	274,38
77	Б.8.2.3	Те саме, загальна товщина стіни 72см	м <sup>3</sup> мурування	262,75
<b>Б.9 Стіни шлакобетонні та шлакозалізобетонні монолітні</b>				
78	Б.9.1	Стіни шлакобетонні монолітні	м <sup>3</sup> конструкції	319,70
79	Б.9.2	Стіни шлакозалізобетонні монолітні	м <sup>3</sup> конструкції	388,66
<b>Б.10 Стіни дерев'яні</b>				
<b>Б.10.1 Стіни зовнішні і внутрішні дерев'яні щитові</b>				
80	Б.10.1.1	Стіни зовнішні дерев'яні товщиною 102мм: збірні 3-шарові щити, утеплені плитами мінераловатними, щити обшивочні із струганих дошок, нащільники	м <sup>2</sup> стіни без вирахування прорізів	156,64
81	Б.10.1.2	Те саме, стіни внутрішні	- // -	123,63
82	Б.10.1.3	Стіни зовнішні дерев'яні товщиною 88мм із збірних одношарових щитів струганих, з верхньою об'язкою	м <sup>2</sup> стіни без вирахування прорізів	104,29
<b>Б.10.2 Стіни дерев'яні ставлені</b>				
83	Б.10.2.1	Ставлення стін із обструганих брусів товщиною 100 мм, з поліпшеним штукатуренням внутрішньої і зовнішньої поверхонь.	1м <sup>2</sup> стіни за вирахуванням прорізів	193,40
84	Б.10.2.2	Те саме, із брусів товщиною 150 мм	- // -	238,15
85	Б.10.2.3	Те саме, із брусів товщиною 180 мм	- // -	265,35
86	Б.10.2.4	Ставлення стін із обструганих колод діаметром 20 см, з поліпшеним штукатуренням внутрішньої і зовнішньої поверхонь	1м <sup>2</sup> стіни за вирахуванням прорізів	208,34
87	Б.10.2.5	Ставлення стін із обструганих колод діаметром 20 см, з обшиванням зовнішньої та внутрішньої поверхонь стін тесом	- // -	233,59
88	Б.10.2.6	Ставлення стін із обструганих колод діаметром 24 см., з поліпшеним штукатуренням з двох сторін	- // -	220,24
89	Б.10.2.7	Ставлення стін із обструганих колод діаметром 24 см, з обшиванням зовнішньої та внутрішньої поверхонь стін тесом	- // -	245,48

№ пор.	Ідентифікаційний код	Конструктивні елементи і види робіт, їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.
90	Б.10.2.8	Ставлення стін із пластин з облицюванням зовнішньої поверхні стін цеглою керамічною повнотілою одинарною в 0,5 цегли, з поліпшеним штукатуренням внутрішньої поверхні	1 м <sup>2</sup> стіни за вирахуванням прорізів - // -	167,97
<b>Б.10.3 Стіни каркасні з утепленням</b>				
91	Б.10.3.1	Улаштування стін каркасних, обшитих з двох боків дошками, з утепленням шлаком товщиною 50 мм і штукатуренням з двох боків	м <sup>2</sup> стіни за вирахуванням прорізів	114,70
92	Б.10.3.2	Улаштування стін каркасних, обшитих з двох боків чистими дошками, з прокладанням пергаміну та утепленням шлаком товщиною 50 мм, пофарбовані	м <sup>2</sup> стіни за вирахуванням прорізів	114,00
93	Б.10.3.3	Улаштування стін каркасних з обшиванням з зовнішньої сторони дошками під покращену штукатурку, з внутрішньої сторони плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм та утепленням шлаком товщиною 50 мм	м <sup>2</sup> стіни за вирахуванням прорізів	97,10
№ пор.	Ідентифікаційний код	Конструктивні елементи і види робіт, їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.
<b>В Перекриття</b>				
<b>В.1 Перекриття дерев'яні</b>				
1	В.1.1	Улаштування перекриття міжповерхового з укладанням дерев'яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дерев'яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв'язувальному	м <sup>2</sup>	141,26
2	В.1.2	Улаштування перекриття міжповерхового з укладанням дерев'яних балок по стінах (балки прямолінійні клеєні постійного перерізу та з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дерев'яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв'язувальному, пароізоляцією прокладною в один шар	м <sup>2</sup>	176,28
3	В.1.3	Улаштування перекриття міжповерхового, з укладанням дерев'яних балок по стінах (балки з бруса з черепними брусками), з накатом із дерев'яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв'язувальному, з пароізоляцією прокладною та гідроізоляцією обклеювальною	м <sup>2</sup>	218,38
4	В.1.4	Улаштування перекриття горіщого з укладанням дерев'яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дерев'яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв'язувальному товщиною 80мм, цементне покриття товщиною 20мм, ходові дошки	м <sup>2</sup>	146,30
5	В.1.5	Те саме, з теплоізоляцією з мінераловатних плит товщиною 120мм	м <sup>2</sup>	202,68
6	В.1.6	Улаштування перекриття мансарди з укладанням дерев'яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дерев'яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв'язувальному, пароізоляцією прокладною в один шар, ходові дошки	м <sup>2</sup>	168,85
7	В.1.7	Улаштування перекриття міжповерхового з укладанням дерев'яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дошок, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв'язувальному, підшиванням стелі дошками обшивки, люк в перекритті	м <sup>2</sup>	157,24
8	В.1.8	Те саме, без люка в перекритті	м <sup>2</sup>	153,39

№ пор.	Ідентифікаційний код	Конструктивні елементи і види робіт, їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
9	V.1.9	Улаштування перекриття горіщного з укладанням дерев'яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепним брусом), з накатом із дощок, з теплоізоляцією з мінераловатних плит, пароізоляцією прокладною, ходові дошки	м <sup>2</sup>	218,00	
10	V.1.10	Улаштування перекриття з укладанням дерев'яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з несучою підшивкою з дощок, з утепленням глиносоллом'яним змащенням, люком у перекритті	м <sup>2</sup>	150,12	
11	V.1.11	Те саме, без люка в перекритті	м <sup>2</sup>	141,73	
№ пор.	Ідентифікаційний код	Конструктивні елементи і види робіт, їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці при товщині дощок підлоги, грн.	
1	2	3	4	5	6
<b>V.2 Перекриття дерев'яні з улаштуванням підлог</b>					
12	V.2.1	Улаштування цокольних перекриттів по дерев'яних балках з настилами із неструганих дощок разом з підлогою (з покриттям із дощок з дерев'яними плінтусами і полішеним фарбуванням), з утеплювачем із суцільного шару з плит мінераловатних на бітумному зв'язувальному 100 мм, пароізоляцією (будинок без підвалу)	м <sup>2</sup>	174,82	185,66
13	V.2.2	Те саме, з простим фарбуванням підлоги	м <sup>2</sup>	168,77	179,66
14	V.2.3	Те саме, без фарбування підлоги	м <sup>2</sup>	162,96	173,85
15	V.2.4	Улаштування цокольних перекриттів по дерев'яних балках з настилами із неструганих дощок разом з підлогою (з покриттям із дощок з дерев'яними плінтусами і полішеним фарбуванням), з утеплювачем з суцільного шару з плит мінераловатних на бітумному зв'язувальному 40мм, пароізоляцією (будинок без підвалу)	м <sup>2</sup>	162,17	172,84
16	V.2.5	Те саме, з простим фарбуванням підлоги	м <sup>2</sup>	156,19	166,98
17	V.2.6	Те саме, без фарбування підлоги	м <sup>2</sup>	150,38	161,20
18	V.2.7	Улаштування цокольних перекриттів по дерев'яних балках з настилами із неструганих дощок, разом з підлогою (з покриттям із дощок з дерев'яними плінтусами і полішеним фарбуванням), з утеплювачем товщ.40мм з суцільного шару із плит мінераловатних на бітумному зв'язувальному, пароізоляцією, підшиванням стелі дошками обшивки (будинок з підвалом)	м <sup>2</sup>	201,57	212,20
19	V.2.8	Те саме, з простим фарбуванням підлоги	м <sup>2</sup>	195,50	206,36
20	V.2.9	Те саме, без фарбування підлоги	м <sup>2</sup>	189,69	200,52
21	V.2.10	Улаштування міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках з укладанням цитів накату, разом з підлогою (з покриттям із дощок з дерев'яними плінтусами і полішеним фарбуванням), з тепло- звукоізоляційним шаром 40мм із плит мінераловатних на бітумному зв'язувальному, пароізоляція, без підшивання стелі	м <sup>2</sup>	195,81	206,63
22	V.2.11	Те саме, з простим фарбуванням підлоги	м <sup>2</sup>	189,61	200,40
23	V.2.12	Те саме, без фарбування підлоги	м <sup>2</sup>	183,88	194,63
<b>V.3 Перекриття зі збірних залізобетонних панелей</b>					
24	V.3.1	Улаштування перекриття міжповерхового зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей	м <sup>2</sup>	70,30	
25	V.3.2	Улаштування перекриття горіщного зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, з утепленням плитами з легкого бетону, вирівнюючою цементно-піщаною стяжкою, пароізоляцією обмазувальною, ходові дошки	м <sup>2</sup>	116,56	
26	V.3.3	Улаштування перекриття горіщного зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, з теплоізоляцією з мінераловатних плит, вирівнюючою цементно-піщаною стяжкою, ходові дошки	м <sup>2</sup>	125,20	
<b>V.4 Перекриття змішаної конструкції</b>					
27	V.4.1	Улаштування перекриття цокольного поверху зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, з монолітними ділянками по сталевих балках і встановленням кріплень	м <sup>2</sup>	92,24	

№ пор.	Ідентифікаційний код	Конструктивні елементи і види робіт, їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.
28	V.4.2	Улаштування перекриття міжповерхового зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей з монолітними ділянками по сталевих балках, з пароізоляцією обмазувальною та теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв'язувальному та вирівнюючою цементно-піщаною стяжкою	м <sup>2</sup>	105,19
29	V.4.3	Улаштування перекриття горіщного зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей та ребристих плит, пароізоляція обклеювальна, з теплоізоляцією з мінераловатних плит, ходові дошки	м <sup>2</sup>	112,25
30	V.4.4	Улаштування перекриття горіщного змішаної конструкції: дерев'яне утеплене з робочим настилом по дерев'яних балках, з підшивкою стелі дошками (75%), та зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей (25%), з теплоізоляцією з мінераловатних плит	м <sup>2</sup>	161,67
<b>Г Підлоги</b>				
<b>Г.1 Підлога з покриттям глинобитним</b>				
<b>Г.1.1 Підлога глинобитна по ґрунту</b>				
1	Г.1.1.1	Підлога з покриттям глинобитним, без добавок, товщиною 70 мм по ушільному щабелю ґрунту	м <sup>2</sup>	20,60
2	Г.1.1.2	Те саме, товщиною 120мм	м <sup>2</sup>	32,37
3	Г.1.1.3	Те саме, товщиною 290мм	м <sup>2</sup>	72,50
4	Г.1.1.4	Підлога з покриттям глинобитним, без добавок, товщиною 125 мм по ушільному ґрунту	м <sup>2</sup>	29,40
<b>Г.2 Підлога з покриттям бетонним, цементним</b>				
<b>Г.2.1 Підлога з покриттям бетонним</b>				
5	Г.2.1.1	Підлога з бетонним покриттям 30мм, з цементними плінтусами; підстилаючий бетонний шар 80мм; щабелеве покриття з просоченим бітумом	м <sup>2</sup>	68,10
6	Г.2.1.2	Підлога з бетонним покриттям 20мм., з цементними плінтусами; підстилаючий бетонний шар 80 мм; тіль на нафтобітумі в один шар (оклеювання); стяжка бетону товщиною 60мм; ушілений щабелю ґрунт	м <sup>2</sup>	96,50
7	Г.2.1.3	Те саме, без плінтусів	м <sup>2</sup>	95,13
<b>Г.2.2 Підлога з покриттям пінобетонним</b>				
8	Г.2.2.1	Підлога з пінобетонним покриттям 35мм.; ушілений щабелю ґрунт	м <sup>2</sup>	33,12
<b>Г.2.3 Підлога з покриттям цементним</b>				
9	Г.2.3.1	Підлога з покриттям цементним 20мм, з залізненням; бетонний шар 60мм; ушілений щабелю ґрунт	м <sup>2</sup>	32,98
10	Г.2.3.2	Підлога з покриттям цементним 20мм, з залізненням; бетонний шар 80мм; ушілений щабелю ґрунт	м <sup>2</sup>	38,50
11	Г.2.3.3	Те саме, без залізнення поверхні підлоги	м <sup>2</sup>	36,63
12	Г.2.3.4	Підлога з покриттям цементним 20мм, з залізненням; бетонний шар товщиною 80мм; підстилаючий щабелю ґрунт	м <sup>2</sup>	46,25
13	Г.2.3.5	Те саме, без залізнення поверхні підлоги	м <sup>2</sup>	44,00
<b>Г.3 Підлога з плиток керамічних</b>				
<b>Г.3.1 Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині</b>				
14	Г.3.1.1	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 360мм.; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	184,00
15	Г.3.1.2	Те саме, плінтуси цементні	м <sup>2</sup>	171,45
16	Г.3.1.3	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм; тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 300мм; армування підстилаючих шарів; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	178,72
17	Г.3.1.4	Те саме, плінтуси цементні	м <sup>2</sup>	166,45
18	Г.3.1.5	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 1 шар, плінтуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	104,34
19	Г.3.1.6	Те саме, плінтуси цементні	м <sup>2</sup>	92,50
20	Г.3.1.7	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 40 мм; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	121,69
21	Г.3.1.8	Те саме, плінтуси цементні	м <sup>2</sup>	109,16
22	Г.3.1.9	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 15мм; бетонний шар 80мм; щабелеве покриття з просоченим бітумом, плінтуси із керамічної плитки	м <sup>2</sup>	132,74

№ пор.	Ідентифікаційний код	Конструктивні елементи і види робіт, їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.
23	Г.3.1.10	Те саме, плитуси цементні	м <sup>2</sup>	119,77
<b>Г.3.2 Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині</b>				
24	Г.3.2.1	Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 360мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плитуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	175,28
25	Г.3.2.2	Те саме, плитуси цементні	м <sup>2</sup>	168,34
26	Г.3.2.3	Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 300мм, армування підстиляючих шарів, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плитуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	169,95
27	Г.3.2.4	Те саме, плитуси цементні	м <sup>2</sup>	162,94
28	Г.3.2.5	Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 1 шар, плитуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	96,00
29	Г.3.2.6	Те саме, плитуси цементні	м <sup>2</sup>	89,06
30	Г.3.2.7	Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 40мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плитуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	113,31
31	Г.3.2.8	Те саме, плитуси цементні	м <sup>2</sup>	106,37
32	Г.3.2.9	Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 15мм, бетонний шар 80мм, щабелеве покриття з просоченням бітумом, плитуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	130,92
33	Г.3.2.10	Те саме, плитуси цементні	м <sup>2</sup>	118,25
<b>Г.3.3 Підлога з плиток керамічних багатоколірних на клеї</b>				
34	Г.3.3.1	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на клеї, стяжка цементна 60мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 300мм; армування підстиляючих шарів, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плитуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	192,66
35	Г.3.3.2	Те саме, плитуси цементні	м <sup>2</sup>	180,38
<b>Г.3.4 Підлога з плиток керамічних одноколірних на клеї</b>				
36	Г.3.4.1	Підлога з плиток керамічних одноколірних на клеї, стяжка цементна 60мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова товщ. 300мм, армування підстиляючих шарів, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плитуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	184,00
37	Г.3.4.2	Те саме, плитуси цементні	м <sup>2</sup>	176,99
<b>Г.3.5 Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці</b>				
38	Г.3.5.1	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 20мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плитуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	119,22
39	Г.3.5.2	Те саме, плитуси цементні	м <sup>2</sup>	106,95
40	Г.3.5.3	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 40мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плитуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	123,95
41	Г.3.5.4	Те саме, плитуси цементні	м <sup>2</sup>	111,68
42	Г.3.5.5	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 20мм, плитуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	84,29
43	Г.3.5.6	Те саме, плитуси цементні	м <sup>2</sup>	72,28
44	Г.3.5.7	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 25 мм; суцільна теплоізоляція з плит із пінопласту полістирольного 100мм, стяжка цементна 35мм, плитуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	133,93
45	Г.3.5.8	Те саме, плитуси цементні	м <sup>2</sup>	121,42
46	Г.3.5.9	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 35 мм; суцільна теплоізоляція з плит із пінопласту полістирольного 50мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 3 шари, армування підстиляючих шарів, плитуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	162,15
47	Г.3.5.10	Те саме, плитуси цементні	м <sup>2</sup>	149,88
<b>Г.3.6 Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці</b>				
48	Г.3.6.1	Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 20мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плитуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	111,40
49	Г.3.6.2	Те саме, плитуси цементні	м <sup>2</sup>	104,39
50	Г.3.6.3	Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 40мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плитуси із плиток керамічних	м <sup>2</sup>	116,40

(Дані буде)

№ пор.	Ідентифікаційний код	Конструктивні елементи і види робіт, їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці при товщині дощок, грн.	
				28мм	36мм
1	2	3	4	5	6
<b>Г.4 Підлоги з покриттям дощатим</b>					
<b>Г.4.1 Підлога з дощок по ґрунту</b>					
58	Г.4.1.1	Покриття із дощок по лагах на цегляних стовпчиках*, з дерев'яними плитусами, з полішеним фарбуванням; тепло- і звукоізоляція стрічкова під лаги з плит деревно-волокнистих; ізоляція під лаги в один шар з толю; суцільна теплоізоляція із плит мінераловатних на бітумному зв'язувальному 60мм; суцільна пароізоляція прокладна в 2 шари; суцільний бетонний шар 25мм; ущільнений щабелем ґрунт	м <sup>2</sup>	138,95	152,10
59	Г.4.1.2	Те саме, без фарбування	м <sup>2</sup>	127,00	140,15
60	Г.4.1.3	Покриття із дощок по лагах на цегляних стовпчиках*, з дерев'яними плитусами, з полішеним фарбуванням; суцільний щабелевий шар 68мм; ущільнений щабелем ґрунт	м <sup>2</sup>	112,60	125,70
61	Г.4.1.4	Те саме, без фарбування	м <sup>2</sup>	100,60	113,70
62	Г.4.1.5	Покриття із дощок по лагах на цегляних стовпчиках*, з дерев'яними плитусами, з полішеним фарбуванням; суцільний шлаковий шар 60мм; ущільнений шлаком ґрунт	м <sup>2</sup>	105,75	117,50
63	Г.4.1.6	Те саме, по глинобитній основі	м <sup>2</sup>	114,00	126,67
64	Г.4.1.7	Те саме, по бетонній основі	м <sup>2</sup>	117,90	131,00
65	Г.4.1.8	Покриття із дощок з кріпленням цвяхами по лагах на цегляних стовпчиках*; плитуси дерев'яні; полішене фарбування; підстиляючий щабелевий шар 50мм	м <sup>2</sup>	104,72	117,80
66	Г.4.1.9	Те саме, без фарбування	м <sup>2</sup>	92,74	105,82
67	Г.4.1.10	Покриття із дощок по лагах по ущільненому щабелем ґрунту, без цегляних стовпчиків, прости фарбування	м <sup>2</sup>	72,91	80,20
68	Г.4.1.11	Покриття із дощок по лагах на дерев'яних стільцях, з дерев'яними плитусами, з полішеним фарбуванням; ущільнений бетонний шар товщ. 80мм	м <sup>2</sup>	116,76	129,73
* лаги із дощок 40-50 мм; прокладки дерев'яні 25мм і товщі в 2 шари; цегляні стовпчики					
<b>Г.4.2 Підлога з покриттям із дощок по плитах перекриття</b>					
69	Г.4.2.1	Покриття з дощок по лагах, з дерев'яними плитусами і полішеним фарбуванням; звукоізоляція стрічкова під лаги із деревноволокнистих плит; суцільна прокладна пароізоляція в один шар	м <sup>2</sup>	94,00	107,15
70	Г.4.2.2	Те саме, без фарбування	м <sup>2</sup>	82,00	95,15
71	Г.4.2.3	Покриття з дощок по лагах, з дерев'яними плитусами і полішеним фарбуванням; звукоізоляція стрічкова під лаги із деревноволокнистих плит	м <sup>2</sup>	90,04	103,30



